

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

GBY080040K

ugaoni reduktor sa pravim zupcima GBY-Ø 80
mm - redukcija 40:1<15 luk.min -110 N.m



Osnovne informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Lexium 32 Lexium 62 ILM Lexium 62 Lexium 52 Lexium SD3
Tip proizvoda ili komponente	Ugaoni planetarni reduktor
Tip reduktora	Ravni zubi
Kratko ime uređaja	GBY
Kompatibilnost proizvoda	BMH (70 mm, 1 BSH (70 mm, 1 BRS3 SH3 MH3 ILM
Spoljni prečnik reduktora	80 mm
Odnos redukcije	40:1

Dopunske informacije

Maksimalni torzioni zazor	15 arc.min
Torziona krutost	6.5 N.m/arcmin
Boja kućišta	Crna
Materijal kućišta	Crni anodizirani aluminijum
Materijal osovine	C 45
Dodatne informacije	Podmazan za životni vek
Servisni vek u satima	30000 sati pri 100 rpm pri 30 °C
Pozicija montiranja ručice	Bilo koja pozicija
Efikasnost	92 %
Maksimalna radijalna sila Fr	650 N pri 100 rpm, sila primenjena na srednjem rastojanju od izlaznog vratila tokom 30000 sati na 30 °C
Maksimalna osovinska sila Fa	1200 N pri 100 rpm, tokom 30000 sati na 30°C
Moment of inertia	0,809 kg.cm²
Kontinuirani izlazni obrtni moment	110 N.m pri 100 rpm pri 30 °C
Maksimalni izlazni obrtni moment	176 N.m pri 100 rpm pri 30 °C
Masa proizvoda	5 kg
Input diameter	19,0 mm

Okruženje

Nivo buke	73 dB pri 1 m, bez opterećenja
Ip stepen zaštite	Izlaz osovine: IP54
Ambient temperature for operation	-25...90 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,2 cm
Package 1 Width	11,2 cm
Package 1 Length	22,0 cm
Package 1 Weight	4,15 kg
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	2
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	9,013 kg


Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Bez PVC	Da

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------

Dimensions with Servo Motor Adaptation Kit



- (1) GBK adaptation kit
(2) GBK adaptation kit related dimensions a1, c, Ø6, Ø7, Ø8 depend on the gearbox and servo motor combination
Ø8 shaft end adaptor in case motor shaft diameter is smaller than gearbox input coupling diameter

Values in mm

a2	a3	a4	a5	h	g	Ø1	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5	a6
161.5	40	36	4	22.5	6	80	60 h7	20 h7	M6 x 10	70	88.3

Values in in.

a2	a3	a4	a5	h	g	Ø1	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5	a6
6.36	1.57	1.42	0.15	0.88	0.19	3.15	2.36 h7	0.78 h7	M6 x 0.39	2.76	3.48