

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

GS1AM110

TeSys GS - pomoćni kontakt prevremenog
isključenja - 1 N/O - 32 A



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Kratko ime uređaja	GS1AM
Tip proizvoda ili komponente	Pomoćni kontakt
Primena kontakta	Signalizacija O, I i test pozicije
Kompatibilnost grupe proizvoda	TeSys GS rastavljač sa osiguračima FuPact GS rastavljač sa osiguračima
Tip kontakata i sastav	1 NO
Operacija kontakata	Prevremeno isključenje
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	10 A pri <40 °C
[ie] nazivna struja	6 A pri 120 V AC-15 3 A pri 240 V AC-15 1,8 A pri 400 V AC-15 1,5 A pri 480 V AC-15 2,8 A pri 24 V DC-13 1,4 A pri 48 V DC-13 0,55 A pri 125 V DC-13 0,27 A pri 250 V DC-13 0,15 A pri 400 V DC-13

Dopunske informacije

Mehanička trajnost	5 miliona ciklusa
Električna trajnost	1 miliona ciklusa AC-15
Switch rated current	30 A 32 A 50 A 60 A 63 A 100 A 125 A 160 A 200 A 250 A 315 A 400 A 600 A 630 A 800 A 1250 A
Tip osigurača	NFC DIN BS CC J
Tip radne ručice	Spoljašnja prednja Spoljašnja desna Spoljašnja leva
Lokacija za montiranje	Prednji deo
Masa proizvoda	0,015 kg

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	12 g
Pakovanje 1 visina	2 cm
Pakovanje 1 širina	8 cm
Pakovanje 1 dužina	9 cm
Pakovanje 2 težina	758 g

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------