

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

GS1AM2

TeSys GS - pomoćni kontakt prevremenog
isključenja - 2 C/O - 50...400 A



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Kratko ime uređaja	GS1AM
Tip proizvoda ili komponente	Pomoćni kontakt
Primena kontakta	Signalizacija O i I pozicije
Kompatibilnost grupe proizvoda	TeSys GS GS1 F fuse-switch disconnecter TeSys GS GS1G fuse-switch disconnecter TeSys GS GS1 J fuse-switch disconnecter TeSys GS GS1 K fuse-switch disconnecter TeSys GS GS1 L fuse-switch disconnecter TeSys GS GS1 N fuse-switch disconnecter TeSys GS GS1Q fuse-switch disconnecter
Tip kontakata i sastav	2 C/O
Operacija kontakata	Prevremeno isključenje
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	16 A (at 40 °C)
[ie] nazivna struja	5 A at 127 V AC-15 4 A at 230 V AC-15 3 A at 400/415 V AC-15 2 A at 440 V AC-15 12 A at 24 V DC-13 2 A at 48 V DC-13 0.6 A at 110 V DC-13 0.4 A at 220 V DC-13

Dopunske informacije

Mehanička trajnost	1 miliona ciklusa
Električna trajnost	30000 cycles AC-15
Switch rated current	50 A 63 A 100 A 125 A 160 A 200 A 250 A 315 A 400 A
Tip osigurača	NFC DIN BS
Tip radne ručice	Direktna desna strana
Lokacija za montiranje	Prednji deo
Masa proizvoda	0,035 kg

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	35 g
Pakovanje 1 visina	3 cm
Pakovanje 1 širina	7 cm
Pakovanje 1 dužina	10 cm
Pakovanje 2 težina	1,036 kg

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------