

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

GS1DDU3

Switch disconnecter fuse, TeSys GS, 3P, 30A,
fuse type UL, fuse size CC



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Ime proizvoda	TeSys GS
Kratko ime uređaja	GS1 DD
Tip proizvoda ili komponente	Rastavljač sa osiguračima
Primena uređaja	Zaštita
Dizajn	Kompaktni
Broj polova	3P
Opis zaštićenih polova	3t
Tip kontakata i sastav	3 NO
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	30 A (at 40 °C)
[ie] nazivna radna struja	30 A
Tip osigurača	UL
Veličina osigurača	CC
Tip mreže	AC DC
Mrežna frekvencija	50/60 Hz

Dopunske informacije

Tip radne ručice	Spoljašnja prednja Direktna prednja
Nosači za montažu	Šina Ploča
[ui] nazivni napon izolacije	690 V
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	8 kV
Nazivna snaga u w	15 kW pri 400 V 18,5 kW pri 500 V 25 kW pri 690 V
Podnosivi kratki spoj	5,5 kA
Mehanička trajnost	10000 ciklusa
Električna trajnost	6000 ciklusa
Povezivanje - priključci	Kolo napajanja: prstenaste stopice 2...6 mm ²
Moment pritezanja	Kolo napajanja: 3 N.m

Okruženje

Standardi	UL 489 CSA C22.2 No 5
Sertifikacija proizvoda	LROS (Lloyds register of shipping)[RETURN]LOVAG[RETURN]ASEFA
Ip stepen zaštite	IP20 u skladu sa IEC 60529 (sa poklopcem priključaka)
Temperatura okoline za rad uređaja	-20...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...80 °C
Otpornost na vatru	960 °C kućište u skladu sa IEC 60695-2-1
Visina	116 mm
Širina	97 mm

Dubina	83,5 mm
Masa proizvoda	0,6 kg

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	12,400 cm
Package 1 Width	14,400 cm
Package 1 Length	18,000 cm
Package 1 Weight	550,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	4,875 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	64
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	54,204 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACH Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------