

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

GS1LD3

Switch disconnecter fuse, TeSys GS, 3P, 3NO, 160A, 15W, fuse type DIN, size 0



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Ime proizvoda	TeSys GS
Kratko ime uređaja	GS1 L
Tip proizvoda ili komponente	Rastavljač sa osiguračima
Primena uređaja	Zaštita
Broj polova	3P
Opis zaštićenih polova	3t
Tip kontakata i sastav	3 NO
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	160 A (at 40 °C)
[ie] nazivna radna struja	125 A pri 440 V 2 pola serijski po fazi DC-23A 125 A pri 440 V 2 pola serijski po fazi DC-23B 125 A pri 690 V sa poklopcem priključaka AC-23A 125 A pri 690 V sa poklopcem priključaka AC-23B 160 A pri 400 V AC-23A 160 A pri 400 V AC-23B 160 A pri 500 V AC-23A 160 A pri 500 V AC-23B
Tip osigurača	DIN
Veličina osigurača	0
Tip mreže	AC DC
Mrežna frekvencija	50/60 Hz

Dopunske informacije

Tip radne ručice	Direktna desna strana
Nosači za montažu	Ploča
[ui] nazivni napon izolacije	750 V AC 50/60 Hz
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	8 kV
Nazivna snaga u w	90 KW pri 400 V 110 KW pri 500 V 110 kW pri 690 V
Prekidna moć	15 W
Moć uključjenja	1600 A pri 400 V AC-23B
Prekidna moć	1280 A pri 400 V (AC-23B)
Podnosivi kratki spoj	20 kA
Mehanička trajnost	10000 ciklusa
Električna trajnost	1000 Ciklusa AC-23A 1000 Ciklusa AC-23B 200 Ciklusa DC-23A 200 ciklusa DC-23B
Povezivanje - priključci	Kolo napajanja: sabirnice Kolo napajanja: prstenaste stopice 50...95 mm ² fleksibilni
[icm] nazivna kratkospojna moć uključjenja	100 kA pri 400 V sa zaštitom sa gG osiguračima
Moment pritezanja	Kolo napajanja: 12 N.m - na sabirnice Kolo napajanja: 12 N.m - na prstenaste stopice

Okruženje

Standardi	IEC 60947-3
Sertifikacija proizvoda	CE
Zaštitni tretman	TH
Ip stepen zaštite	IP20 u skladu sa IEC 60529 (sa poklopcem priključaka)
Temperatura okoline za rad uređaja	-20...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...80 °C
Otpornost na vatru	850 °C poklopac osigurača u skladu sa IEC 60695-2-1 960 °C kućište u skladu sa IEC 60695-2-1
Visina	162 mm
Širina	192 mm
Dubina	136,5 mm
Masa proizvoda	1,8 kg

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	16,4 cm
Package 1 Width	17 cm
Package 1 Length	26,4 cm
Package 1 Weight	2,205 kg
Unit Type of Package 2	S06
Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	75 cm
Package 2 Width	60 cm
Package 2 Length	80 cm
Package 2 Weight	62,944 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------