

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

GS1QQD4

Switch disconnecter fuse, TeSys GS, 4P, 4NO, 400A, 33W, fuse type DIN, size 2



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Ime proizvoda	TeSys GS
Kratko ime uređaja	GS1 QQ
Tip proizvoda ili komponente	Rastavljač sa osiguračima
Primena uređaja	Zaštita
Broj polova	4P
Opis zaštićenih polova	4t
Tip kontakata i sastav	4 NO
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	400 A (at 40 °C)
[ie] nazivna radna struja	200 A pri 440 V polova koji nisu jedan do drugoga DC-23A 200 A pri 440 V polova koji nisu jedan do drugoga DC-23B 315 A pri 440 V polova koji nisu jedan do drugoga DC-23A 315 A pri 440 V polova koji nisu jedan do drugoga DC-23B 250 A pri 690 V polova koji nisu jedan do drugoga AC-23A 250 A pri 690 V polova koji nisu jedan do drugoga AC-23B 315 A pri 500 V polova koji nisu jedan do drugoga AC-23A 315 A pri 500 V AC-23B 315 A pri 690 V AC-23A 315 A pri 690 V AC-23B 400 A pri 400 V AC-23A 400 A pri 400 V AC-23B
Tip osigurača	DIN
Veličina osigurača	2
Tip mreže	DC AC
Mrežna frekvencija	50/60 Hz

Dopunske informacije

Tip radne ručice	Direktna desna strana
Nosači za montažu	Ploča
[ui] nazivni napon izolacije	800 V AC 50/60 Hz
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	8 kV
Nazivna snaga u w	220 KW pri 400 V 220 KW pri 500 V 295 kW pri 690 V
Prekidna moć	33 W
Moć uključenja	4000 A pri 400 V AC-23B
Prekidna moć	3200 A pri 400 V (AC-23B)
Podnosivi kratki spoj	40 kA
Mehanička trajnost	10000 ciklusa

Električna trajnost	1000 Ciklusa AC-23A 1000 Ciklusa AC-23B 200 Ciklusa DC-23A 200 ciklusa DC-23B
Povezivanje - priključci	Kolo napajanja: prstenaste stopice 185...240 mm² fleksibilni
[icm] nazivna kratkospojna moć uključenja	100 kA pri 400 V sa zaštitom sa gG osiguračima
Moment pritezanja	Kolo napajanja: 25 N.m - na prstenaste stopice

Okruženje

Standardi	IEC 60947-3
Sertifikacija proizvoda	CE
Zaštitni tretman	TH
Ip stepen zaštite	IP20 u skladu sa IEC 60529 (sa poklopcem priključaka)
Temperatura okoline za rad uređaja	-20...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...80 °C
Otpornost na vatru	850 °C poklopac osigurača u skladu sa IEC 60695-2-1 960 °C kućište u skladu sa IEC 60695-2-1
Visina	205 mm
Širina	337 mm
Dubina	149 mm
Masa proizvoda	6,1 kg

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	22,0 cm
Package 1 Width	23,0 cm
Package 1 Length	36,0 cm
Package 1 Weight	6,219 kg
Unit Type of Package 2	S06
Number of Units in Package 2	7
Package 2 Height	75,0 cm
Package 2 Width	60,0 cm
Package 2 Length	80,0 cm
Package 2 Weight	57,8 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACH Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------