

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

GS2AH310

External rotary handle, TeSys GS, black handle, left side mounting, 2 positions I-O, IP65, for GS 32 to 63A IEC



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Grupa proizvoda	TeSys
Kratko ime uređaja	GS2AH
Tip proizvoda ili komponente	Zakretna ručica
Kompatibilnost grupe proizvoda	TeSys TeSys GS GS1D[RETURN]TeSys TeSys GS GS2F[RETURN]TeSys TeSys GS GS2G
Tip radne ručice	Spoljašnja leva
Boja drške	Crna
Boja prednje pločice sa ručicom	Siva

Dopunske informacije

Handle positions	O-I
Zaključavanje zakretne ručice	Zaključavanje u O poziciji
Switch rated current	32 A 50 A 63 A
Standardi	IEC
Masa proizvoda	0,2 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP65
-------------------	------

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,000 cm
Package 1 Width	17,200 cm
Package 1 Length	19,000 cm
Package 1 Weight	369,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	14
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	5,740 kg

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------