

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

GS2QQ3

TeSys GS - rastavljač sa osiguračima - 3 P -
400A - DIN 2



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Ime proizvoda	TeSys GS
Kratko ime uređaja	GS2Q
Tip proizvoda ili komponente	Rastavljač sa osiguračima
Broj polova	3P
Opis zaštićenih polova	3t
Tip kontakata i sastav	3 NO
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	400 A (at 40 °C)
[ie] nazivna radna struja	200 A pri 440 V 2 pola serijski po fazi sa poklopcima priključaka DC-23A 315 A pri 440 V 2 pola serijski po fazi sa poklopcima priključaka DC-23B 250 A at 690 V AC-23A 315 A at 500 V AC-23A 315 A at 500 V AC-23B 400 A at 400 V AC-23A 400 A at 400 V AC-23B
Tip osigurača	DIN
Veličina osigurača	2
Tip mreže	DC AC
Mrežna frekvencija	50/60 Hz

Dopunske informacije

Tip radne ručice	Spoljašnja prednja Spoljašnja desna
Nosači za montažu	Ploča
[ui] nazivni napon izolacije	800 V AC 50/60 Hz
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	8 kV
Nazivna snaga u w	220 KW at 690 V 220 KW pri 500 V 220 KW pri 400 V 95 kW pri 690 V
Moć uključenja	4000 A at 400 V AC-23B
[icm] nazivna kratkospojna moć uključenja	50 kA pri 400 V sa zaštitom sa gG osiguračima
Prekidna moć	3200 A at 400 V (AC-23B)
Podnosivi kratki spoj	40 kA
Mehanička trajnost	10000 ciklusa
Električna trajnost	1000 Cycles AC-23A 1000 Cycles AC-23B 200 Cycles DC-23A 200 cycles DC-23B
Povezivanje - priključci	Kolo napajanja: sabirnica 45 mm ² Kolo napajanja: prstenaste stopice 185...240 mm ²
Moment pritezanja	Power circuit: 25 N.m

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši, primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

Okruženje

Standardi	IEC 60947-3
Sertifikacija proizvoda	CE
Ip stepen zaštite	IP20 conforming to IEC 60529 (with terminal cover)
Temperatura okoline za rad uređaja	-20...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...80 °C
Otpornost na vatru	850 °C fuse cover conforming to IEC 60695-2-1 960 °C body conforming to IEC 60695-2-1
Visina	205 mm
Širina	252 mm
Dubina	149 mm
Masa proizvoda	4,8 kg

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	4,927 kg
Pakovanje 1 visina	22 cm
Pakovanje 1 širina	23 cm
Pakovanje 1 dužina	36 cm
Pakovanje 2 težina	52,42 kg

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------