

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

GV7AU207

TeSys GV7 - naponski okidač - 200...240 V AC
50/60 Hz



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Tip proizvoda ili komponente	Podnaponski okidač
Kratko ime uređaja	GV7AS
Primena uređaja	Upravljanje
Kompatibilnost grupe proizvoda	TeSys GV5 TeSys GV6 TeSys GV7




Dopunske informacije

[Uc] control circuit voltage	200...240 V AC 50/60 Hz
Ograničenje napona upravljačkog kola	0.85...1.1 Un
[ui] nazivni napon izolacije	690 V AC u skladu sa IEC 60947-1 600 V AC conforming to UL 508 600 V AC conforming to CSA C22.2 No 14
Prag okidanja napona	0.35...0.7 Ue
Udarna snaga u va	10 VA AC
Snaga držanja u va	5 VA AC
Vreme uključanja/isključenja	< 50 ms conforming to IEC 60947-1
Faktor opterećenja	100 %
Povezivanje - priključci	Screw clamp terminals 1 cable(s) 1 mm ² flexible with cable end Screw clamp terminals 1 cable(s) 1.5 mm ² flexible without cable end Screw clamp terminals 1 cable(s) 1.5 mm ² solid
Moment pritezanja	1.2 N.m on screw clamp terminals
Masa proizvoda	0,105 kg
Količina po setu	Set od 10

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,115 kg
Pakovanje 1 visina	0,400 dm
Pakovanje 1 širina	0,830 dm
Pakovanje 1 dužina	0,630 dm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da

RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------