

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

GVAD0101

TeSys GV2 & GV3 - pomoćni kontakt - 1 NC +
1 NC (greška)



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Kratko ime uređaja	GVAD
Tip proizvoda ili komponente	Pomoćni kontakti blok
Kompatibilnost proizvoda	GV3L GV2P GV2LE GV2RT GV2L GV2ME GV3P
Lokacija za montiranje	Leva strana
Operacije pomoćnih kontakata	Signal greške 1 NC
Raspored kontakata	2 NC
Povezivanje - priključci	Vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1... 2,5 mm ² jednožični Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1... 2,5 mm ² jednožični Vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 0,75... 2,5 mm ² fleksibilni bez kablovskog završetka Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 0,75... 2,5 mm ² fleksibilni bez kablovskog završetka Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 0,75... 1,5 mm ² fleksibilni sa Vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 0,75... 1,5 mm ² fleksibilni sa

Dopunske informacije

[ui] nazivni napon izolacije	690 V u skladu sa IEC 60947-1 300 V u skladu sa UL 508 300 V u skladu sa CSA C22.2 No 14
[ue] nazivni radni napon	48...690 V AC 24...240 V DC
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	6 A 2,5 A za signal greške
Tip zaštite	GB2CB... prekidač GG osigurač 10 A
Mehanička trajnost	100000 ciklusa
Minimalna struja preklapanja	5 mA
Minimalni napon preklapanja	17 V
Nazivna snaga u va	300 VA pri 48 V AC-15 - električna trajnost: 100000 ciklusa 414 VA pri 690 V AC-15 - električna trajnost: 100000 ciklusa 500 VA pri 110...127 V AC-15 - električna trajnost: 100000 ciklusa 500 VA pri 500 V AC-15 - električna trajnost: 100000 ciklusa 650 VA pri 440 V AC-15 - električna trajnost: 100000 ciklusa 720 VA pri 230...240 V AC-15 - električna trajnost: 100000 ciklusa 850 VA pri 380...415 V AC-15 - električna trajnost: 100000 ciklusa 36 VA pri 24 V AC-14 - električna trajnost: 1000 ciklusa 48 VA pri 48 V AC-14 - električna trajnost: 1000 ciklusa 72 VA pri 110...127 V AC-14 - električna trajnost: 1000 ciklusa

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova poveznica ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.

Nazivna snaga u w	120 W pri 240 V DC-13 - električna trajnost: 100000 ciklusa 140 W pri 110 V DC-13 - električna trajnost: 100000 ciklusa 140 W pri 24 V DC-13 - električna trajnost: 100000 ciklusa 180 W pri 60 V DC-13 - električna trajnost: 100000 ciklusa 240 W pri 48 V DC-13 - električna trajnost: 100000 ciklusa 15 W pri 48 V DC-13 - električna trajnost: 1000 ciklusa 24 W pri 24 V DC-13 - električna trajnost: 1000 ciklusa 9 W pri 60 V DC-13 - električna trajnost: 1000 ciklusa
Moment pritezanja	1,4 N.m - na vijčani priključni blokovi
Visina	89 mm
Širina	9,3 mm
Dubina	66 mm
Masa proizvoda	0,055 kg

Okruženje

Karakteristike životne sredine	Normalna sredina
--------------------------------	------------------

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	46 g
Pakovanje 1 visina	8,8 cm
Pakovanje 1 širina	1,5 cm
Pakovanje 1 dužina	6,6 cm
Pakovanje 2 težina	500 g
Pakovanje 3 težina	3,425 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------