

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## GVAN20

TeSys GV2 & GV3 - pomoćni kontakti blok - 2  
NO



### Osnovne informacije

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grupa proizvoda              | TeSys                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kratko ime uređaja           | GVAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tip proizvoda ili komponente | Pomoćni kontakti blok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kompatibilnost proizvoda     | GV2ME<br>GV3P<br>GV2RT<br>GV2LE<br>GV2L<br>GV3L<br>GV2P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lokacija za montiranje       | Leva strana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Raspored kontakata           | 2 NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Povezivanje - priključci     | Vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1...<br>2,5 mm <sup>2</sup> jednožični<br>Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1...<br>2,5 mm <sup>2</sup> jednožični<br>Vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 0,75...<br>2,5 mm <sup>2</sup> fleksibilni bez kablovskog završetka<br>Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 0,75...<br>2,5 mm <sup>2</sup> fleksibilni bez kablovskog završetka<br>Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 0,75...<br>1,5 mm <sup>2</sup> fleksibilni sa<br>Vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 0,75...<br>1,5 mm <sup>2</sup> fleksibilni sa |

### Dopunske informacije

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [ui] nazivni napon izolacije               | 600 V u skladu sa UL 508<br>690 V u skladu sa IEC 60947-1<br>600 V u skladu sa CSA C22.2 No 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [ue] nazivni radni napon                   | 48...690 V AC<br>24...240 V DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [ith] dozvoljena termička struja u vazduhu | 6 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tip zaštite                                | GB2CB... prekidač<br>GG osigurač 10 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mehanička trajnost                         | 100000 ciklusa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Minimalna struja preklapanja               | 5 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Minimalni napon preklapanja                | 17 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nazivna snaga u va                         | 300 VA pri 48 V AC-15 - električna trajnost: 100000 ciklusa<br>414 VA pri 690 V AC-15 - električna trajnost: 100000 ciklusa<br>500 VA pri 110...127 V AC-15 - električna trajnost: 100000 ciklusa<br>500 VA pri 500 V AC-15 - električna trajnost: 100000 ciklusa<br>650 VA pri 440 V AC-15 - električna trajnost: 100000 ciklusa<br>720 VA pri 230...240 V AC-15 - električna trajnost: 100000 ciklusa<br>850 VA pri 380...415 V AC-15 - električna trajnost: 100000 ciklusa |
| Nazivna snaga u w                          | 120 W pri 240 V DC-13 - električna trajnost: 100000 ciklusa<br>140 W pri 110 V DC-13 - električna trajnost: 100000 ciklusa<br>140 W pri 24 V DC-13 - električna trajnost: 100000 ciklusa<br>180 W pri 60 V DC-13 - električna trajnost: 100000 ciklusa<br>240 W pri 48 V DC-13 - električna trajnost: 100000 ciklusa                                                                                                                                                          |
| Moment pritezanja                          | 1,4 N.m - na vijčani priključni blokovi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Visina                                     | 89 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Širina                                     | 9,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                |         |
|----------------|---------|
| Dubina         | 66 mm   |
| Masa proizvoda | 0,05 kg |

## Okruženje

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Karakteristike životne sredine | Normalna sredina |
|--------------------------------|------------------|

## Pakovanje

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Tip jedinice pakovanja 1    | PCE     |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1       |
| Pakovanje 1 težina          | 44 g    |
| Pakovanje 1 visina          | 1,9 cm  |
| Pakovanje 1 širina          | 12,8 cm |
| Pakovanje 1 dužina          | 14 cm   |
| Pakovanje 2 težina          | 44 g    |
| Pakovanje 3 težina          | 504 g   |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                                                                                      |
| Propis REACh                 | <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                                                                                                           |
| REACh bez SVHC               | Da                                                                                                                                                                          |
| EU RoHS direktiva            | Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>                                                                                                                              |
| Bez toksičnih teških metala  | Da                                                                                                                                                                          |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                                                          |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>                                                                                                                                                          |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                                                                                                    |
| Izjava o zaštiti okoliša     | <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                                                                                                                   |
| WEEE                         | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|