

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

GVAU386

TeSys GV2 i GV3 - podnaponski okidač -
380...400V AC 60 Hz



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys TeSys Deca
Tip proizvoda ili komponente	Podnaponski okidač
Kratko ime uređaja	GVAU

Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	TeSys GV2ME TeSys GV2LE TeSys GV2L TeSys GV2P TeSys GV3L TeSys GV3P TeSys Deca
Napon upravljačkog kola	380...400 V AC 60 Hz
Ograničenje napona upravljačkog kola	0.85...1.1 Un
[ui] nazivni napon izolacije	690 V AC u skladu sa IEC 60947-1 600 V AC u skladu sa UL 60947-4-1 600 V AC u skladu sa CSA C22.2 No 60947-4-1
Prag okidanja napona	0.7...0.35 Un
Udarna snaga u va	12 VA AC
Udarna snaga u w	8 W
Snaga držanja u va	3,5 VA AC
Snaga držanja u w	1,1 W
Vreme uključenja/isključenja	10...15 ms u skladu sa IEC 60947-1
Faktor opterećenja	100 %
Povezivanje - priključci	Vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1...2,5 mm ² jednožični Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1...2,5 mm ² jednožični Vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 0,75...2,5 mm ² fleksibilni bez kablovskog završetka Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 0,75...2,5 mm ² fleksibilni bez kablovskog završetka Vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 0,75...1,5 mm ² fleksibilni sa Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 0,75...1,5 mm ² fleksibilni sa
Moment pritezanja	< 1.4 N.m na vijčani priključni blokovi
Mehanička trajnost	10000 Ciklusa sa GV3P i GV3L 30000 ciklusa sa GV2ME i GV2P
Količina po setu	Set od 10
Visina	89 mm
Širina	18 mm
Dubina	66 mm
Masa proizvoda	0,105 kg
Boja	Tamnosiva

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,5 cm
Package 1 Width	8,3 cm
Package 1 Length	9,2 cm
Package 1 Weight	114,0 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	16
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	15,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	2,06 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------