

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## HMIDT542

10.4" ekran osjetljiv na dodir Smart Display  
SVGA



### Osnovne informacije

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Grupa proizvoda                | Harmony GTU                           |
| Tip proizvoda ili komponente   | Ravan ekran                           |
| Tip priključka                 | Ekran osjetljiv na dodir              |
| Integrirani načini povezivanja | USB 2.0 type A<br>USB 2.0 type mini B |

### Dopunske informacije

|                                        |                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------|
| Rezolucija u pikselima                 | 800 x 600                        |
| Rezolucija ekrana osjetljivog na dodir | 1024 x 1024                      |
| Dostupna funkcija                      | Senzor osvetljenja               |
| [us] nazivni napon napajanja           | 12...24 V DC power supply        |
| Granice napona                         | 10.8...28.8 V                    |
| Snaga potrošnje u w                    | 15 W                             |
| Veličina displeja                      | 10.4 inča                        |
| Tip displeja                           | TFT LCD u boji                   |
| Rezolucija displeja                    | 800 x 600 piksela SVGA           |
| Boja displeja                          | 16 miliona boja                  |
| Životni vek pozadinskog osvetljenja    | 50000 hours                      |
| Ekran osjetljiv na dodir               | Multi touch analogni rezistivni  |
| Tip instalacije                        | Instalacija u zatvorenom         |
| Tip hlađenja                           | Prirodno strujanje vazduha       |
| Udar na struju                         | 30 A                             |
| Dimenzije izreza                       | 259 (+ 1/- 0) x 201 (+ 1/- 0) mm |
| Širina                                 | 272,5 mm                         |
| Visina                                 | 214,5 mm                         |
| Dubina                                 | 67 mm                            |
| Masa proizvoda                         | 2,7 kg                           |

## Okruženje

|                                     |                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ip stepen zaštite                   | IP66 front panel:<br>IP67 front panel:                                                                                          |
| Nema stepen zaštite                 | NEMA 4X front panel                                                                                                             |
| Standardi                           | UL 508<br>ANSI/ISA 12-12-01<br>Class I division 2 CSA C22.2 No 213<br>CSA C22.2 No 142<br>IEC 61132-2                           |
| Sertifikacija proizvoda             | CULus<br>CE<br>KC<br>RCM                                                                                                        |
| Temperatura okoline za rad          | 0...60 °C u skladu sa EN 61131-2                                                                                                |
| Temperatura okoline za skladištenje | -20...60 °C                                                                                                                     |
| Stepen zaprljanosti                 | 2                                                                                                                               |
| Relativna vlažnost                  | 10...90 % non-condensing                                                                                                        |
| Nadmorska visina za rad uređaja     | 2000 m                                                                                                                          |
| Otpornost na vibracije              | 3.5 mm constant amplitude (f = 5...9 Hz) conforming to EN/IEC 61131-2<br>9.8 m/s² (f = 9...150 Hz) conforming to EN/IEC 61131-2 |
| Otpornost na udare                  | 147 m/s² conforming to EN/IEC 61131-2                                                                                           |
| Elektromagnetna kompatibilnost      | Electrostatic discharge immunity test level 3 conforming to EN/IEC 61000-4-2                                                    |

## Pakovanje

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Tip jedinice pakovanja 1    | PCE      |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1        |
| Pakovanje 1 težina          | 3,887 kg |
| Pakovanje 1 visina          | 20 cm    |
| Pakovanje 1 širina          | 33,5 cm  |
| Pakovanje 1 dužina          | 37,5 cm  |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                                                                                                               |
| Propis REACH                 |  <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                                                |
| REACH bez SVHC               | Da                                                                                                                                                                                                   |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  <a href="#">EU RoHS deklaracija</a> |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                                                                                   |
| Informacije o RoHS izuzecima |  <a href="#">Da</a>                                                                                               |
| RoHS regulativa za Kinu      |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                                         |
| WEEE                         | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.                          |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|