

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## HMIDT551

10"W ekran osetljiv na dodir Advanced Display  
WXGA



### Osnovne informacije

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Grupa proizvoda              | Harmony GTU                      |
| Tip proizvoda ili komponente | Napredni ekran osetljiv na dodir |
| Tip priključka               | Ekran osetljiv na dodir          |

### Dopunske informacije

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Rezolucija u pikselima                | 1280 x 800                       |
| Rezolucija ekrana osetljivog na dodir | 1024 x 1024                      |
| [us] nazivni napon napajanja          | 12...24 V DC power supply        |
| Granice napona                        | 10.8...28.8 V                    |
| Snaga potrošnje u w                   | 6,5 W                            |
| Veličina displeja                     | 10.1 inča                        |
| Tip displeja                          | TFT LCD u boji                   |
| Rezolucija displeja                   | 1280 x 800 piksela WVGA          |
| Boja displeja                         | 262144 boja                      |
| Životni vek pozadinskog osvetljenja   | 50000 hours                      |
| Ekran osetljiv na dodir               | Single touch analogni rezistivni |
| Tip instalacije                       | Instalacija u zatvorenom         |
| Tip hlađenja                          | Prirodno strujanje vazduha       |
| Udarne struja                         | 30 A                             |
| Dimenzije izreza                      | 255 (+ 1/- 0) x 185 (+ 1/- 0) mm |
| Širina                                | 268,5 mm                         |
| Visina                                | 198,5 mm                         |
| Dubina                                | 67 mm                            |
| Masa proizvoda                        | 2,5 kg                           |

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

## Okruženje

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Ip stepen zaštite                   | IP66 front panel:<br>IP67 front panel:  |
| Nema stepen zaštite                 | NEMA 4X front panel   |
| Standardi                           | UL 508<br>ANSI/ISA 12-12-01<br>Class I division 2 CSA C22.2 No 213<br>CSA C22.2 No 142<br>IEC 61132-2                                       |
| Sertifikacija proizvoda             | RCM<br>CULus<br>KC<br>CE  |
| Temperatura okoline za rad          | 0...60 °C u skladu sa EN 61131-2  |
| Temperatura okoline za skladištenje | -20...60 °C   |
| Stepen zaprljanosti                 | 2   |
| Relativna vlažnost                  | 10...90 % non-condensing  |
| Nadmorska visina za rad uređaja     | 2000 m  |
| Otpornost na vibracije              | 3.5 mm constant amplitude (f = 5...9 Hz) conforming to EN/IEC 61131-2<br>9.8 m/s <sup>2</sup> (f = 9...150 Hz) conforming to EN/IEC 61131-2 |
| Otpornost na udare                  | 147 m/s <sup>2</sup> conforming to EN/IEC 61131-2   |
| Elektromagnetna kompatibilnost      | Electrostatic discharge immunity test level 3 conforming to EN/IEC 61000-4-2  |

## Pakovanje

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Tip jedinice pakovanja 1    | PCE      |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1        |
| Pakovanje 1 težina          | 9,15 kg  |
| Pakovanje 1 visina          | 19 cm    |
| Pakovanje 1 širina          | 37,5 cm  |
| Pakovanje 1 dužina          | 33,5 cm  |
| Pakovanje 2 težina          | 9,092 kg |
| Pakovanje 3 težina          | 80,92 kg |

## Održivost ponude

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod  |
| Propis REACH                 | <a href="#">REACH Deklaracija</a>   |
| REACH bez SVHC               | Da  |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>  |
| Bez žive                     | Da  |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>  |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>  |
| Izjava o zaštiti okoliša     | <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>   |
| Profil cirkularnosti         | <a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>   |
| WEEE                         | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|