

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

HMIDT651

12"W ekran osjetljiv na dodir Advanced Display
WXGA



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony GTU
Tip proizvoda ili komponente	Napredni ekran osjetljiv na dodir
Tip priključka	Ekran osjetljiv na dodir

Dopunske informacije

Rezolucija u pikselima	1280 x 800
Rezolucija ekrana osjetljivog na dodir	1024 x 1024
[us] nazivni napon napajanja	12...24 V DC power supply
Granice napona	10.8...28.8 V
Snaga potrošnje u w	11,5 W
Veličina displeja	12.1 inča
Tip displeja	TFT LCD u boji
Rezolucija displeja	1280 x 800 piksela WVGA
Boja displeja	262144 boja
Životni vek pozadinskog osvetljenja	50000 hours
Ekran osjetljiv na dodir	Single touch analogni rezistivni
Tip instalacije	Instalacija u zatvorenom
Tip hlađenja	Prirodno strujanje vazduha
Udarna struja	30 A
Dimenzije izreza	295 (+ 1/- 0) x 217 (+ 1/- 0) mm
Širina	308,5 mm
Visina	230,5 mm
Dubina	67 mm
Masa proizvoda	3 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP66 front panel: IP67 front panel:
Nema stepen zaštite	NEMA 4X front panel
Standardi	UL 508 ANSI/ISA 12-12-01 Class I division 2 CSA C22.2 No 213 CSA C22.2 No 142 IEC 61132-2
Sertifikacija proizvoda	CULus KC CE RCM
Temperatura okoline za rad	0...60 °C u skladu sa EN 61131-2
Temperatura okoline za skladištenje	-20...60 °C
Stepen zaprljanosti	2
Relativna vlažnost	10...90 % non-condensing
Nadmorska visina za rad uređaja	2000 m
Otpornost na vibracije	3.5 mm constant amplitude (f = 5...9 Hz) conforming to EN/IEC 61131-2 9.8 m/s² (f = 9...150 Hz) conforming to EN/IEC 61131-2
Otpornost na udare	147 m/s² conforming to EN/IEC 61131-2
Elektromagnetna kompatibilnost	Electrostatic discharge immunity test level 3 conforming to EN/IEC 61000-4-2

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	4,4 kg
Pakovanje 1 visina	19 cm
Pakovanje 1 širina	33,5 cm
Pakovanje 1 dužina	43,5 cm
Pakovanje 2 težina	103,62 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------