

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

HMIGXU3500

7" široki panel sa ekranom osetljivim na dodir, osnovni model, 1 serijski port, RTC



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony Easy GXU
Tip proizvoda ili komponente	Napredni ekran osetljiv na dodir
Tip displeja	LCD ekran osetljiv na dodir
Boja displeja	65536 boja
Rezolucija displeja	800 x 480 piksela WVGA
Veličina displeja	7 inča

Dopunske informacije

Životni vek pozadinskog osvetljenja	20000 časova
[us] nazivni napon napajanja	24 V DC
Namena softvera	Vijeo Designer Basic konfiguracioni softver
Opis memorije	Interni, 32 MB za aplikaciju Interni DDR, 128 MB Interni, 128 kB za rezervnu kopiju
Integrisani načini povezivanja	COM1 serijska veza: 9-pinski muški SUB-D konektor, RS422/RS485 protokol USB tip mini B
Dimenzije izreza	190 x 135 mm

Okruženje

Oznake kvaliteta	CE
Temperatura okoline za rad uređaja	0...50 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-20...60 °C
Ip stepen zaštite	IP65 (front panel)

Packing Units

Pakovanje 1 težina	550,000 g
Pakovanje 1 visina	40,000 mm
Pakovanje 1 širina	152,000 mm
Pakovanje 1 dužina	207,000 mm

Offer Sustainability

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu

Izjava o zaštiti okoliša	🔗 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	🔗 Informacije O Kraju Radnog Veka
Mogućnost nadogradnje	🔗 Mogućnost Nadogradnje Pomoću Digitalnih Modula