

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

HMIPSPS952D1701

S-Panel PC Performance SSD široki ekran 19"
DC Windows 7



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony iPC
Tip proizvoda ili komponente	Multi-touch ekran
Ime procesora	Intel Core i3 4010U at 1.7 GHz
Tip čipa	Intel QM87
Broj senzora	1 Internal SATA HDD/SSD 1 CFAST
Veličina displeja	18.5 inča
Boja displeja	16777216 boja
Osvetljenost	300 cd/m ²
Rezolucija u pikselima	4096 x 4096
Tip video kontrolera	Intel HD Graphics 4400
Operativni sistem	Windows 7 64 bits Ultimate SP1višejezični
Paket softvera	EcoStruxure secure connect advisor annual subscription cyber security license not included EcoStruxure Operator Terminal Expert run time HMI license not included EcoStruxure Machine SCADA Expert run time HMI/SCADA on configured offer only EcoStruxure augmented operator advisor server augmented operator license not included Vijeo Citect DVD SCADA license not included

Dopunske informacije

Broj tačaka	5
Tip priključka	Ekran osetljiv na dodir
Tip memorije	8 GB RAM DDR3 internal
Oprema za skladištenje podataka	128 GB back side SSD 1500000 h mtbf
Razmera	16:9
Tip displeja	TFT LCD u boji LED
Rezolucija displeja	1366 x 768 piksela WXGA
Životni vek pozadinskog osvetljenja	50000 časova
Vidni ugao horizontalni x vertikalni	150 x 140°
Operatorski panel osetljiv na dodir	Projected capacitive technology (PCT)
Tip hlađenja	Pasivno Bez ventilatora
Watchdog tajmer	1...255 milisekundi
Električna veza	Connector, connector type: SMA, 3 ways
Broj slotova	1 mini PCI Express full-size
[us] nazivni napon	24 V DC +/- 20 % 100...240 V AC with additional adaptor HMIYPSPMAC1
Potrošnja	18...60 W
Mehanička robusnost	Hardness anti-scratch 7H
Lokalna signalizacija	Buzzer LED (green) for on LED (orange) for stand-by
Dostupna funkcija	Rad sa vodom na ekranu
Širina	488 mm

Visina	309 mm
Dubina	56,7 mm
Dimenzije izreza	479.3 (+/- 1) x 300.3 (+/- 0.7)
Masa proizvoda	7 kg
Veličina displeja	15" wide multi-touch
Glavni tip	Performance

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP66 front panel:
Sertifikacija proizvoda	RCM EAC C-Tick AS/NZS CE CCC
Standardi	UL 60950 IEC 61000-6-2 IEC 61000-6-4 FCC part 15 class A IEC 60950 CISPR 11 CSA C22.2 No 60950
Direktive	1907/2006/EC - REACH direktiva 2006/95/EC - niskonaponska direktiva 2012/19/EU - WEEE direktiva 2011/65/EU - RoHS direktiva 2004/108/EC - elektromagnetna kompatibilnost
Stepen zaprljanosti	2
Temperatura okoline za rad	0...55 °C SSD 0...55 °C Cfast card 0...45 °C HDD 0...45 °C Mini PCIe
Temperatura okoline za skladištenje	-20...60 °C
Relativna vlažnost	10...95 % non-condensing
Nadmorska visina za rad uređaja	2000
Otpornost na vibracije	1 gn (f = 5...500 Hz)HDD 2 gn (f = 5...500 Hz)SSD 2 gn (f = 5...500 Hz)Cfast card

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	8,500 kg
Pakovanje 1 visina	49,500 cm
Pakovanje 1 širina	16,000 cm
Pakovanje 1 dužina	68,500 cm

Održivost ponude

Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.