

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

HMISTO705

4.3" panel osetljiv na dodir, RS-232 priključni blok



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony STO & STU
Tip proizvoda ili komponente	Ekran operatorskog panela osetljivog na dodir
Namena softvera	EcoStruxure Operator Terminal Expert
Operativni sistem	Harmony

Dopunske informacije

Veličina displeja	4.3 inch
Tip displeja	TFT LCD u boji
Boja displeja	65536 boja
Rezolucija displeja	480 x 272 pixels
Operatorski panel osetljiv na dodir	Analogni
Životni vek pozadinskog osvetljenja	50000 hours with white
Jačina osvetljenja	16 nivoa putem operatorskog panela osetljivog na dodir
Font teksta	ASCII (evropski znakovi) Kineski (pojednostavljen kineski jezik) Korejski Japanski (ANK, Kanji) Ćirilica Tajvanski (tradicionalni kineski)
[us] nazivni napon napajanja	12...24 V DC - 10...20 %
Potrošnja	7,5 W
Broj strana	8999
Opis memorije	Back up of data 512 kB Application memory 26 MB
Integrisani načini povezivanja	1 USB 2.0 tip mini B 1 USB 2.0 tip A 1 serijska veza - 9-pinski priključni blok - RS232C (brzina: 2400...115200 bps)
Napajanje	Spoljašnji izvor napajanja
Sat realnog vremena	With RTC-battery set optional
Protokoli koji se mogu učitati	Protokoli drugih proizvođača opreme Modbus
Kompatibilnost grupe proizvoda	Mitsubishi Siemens Omron Allen-Bradley
Način fiksiranja	By 2 installation fasteners, mounting on 1.5 to 6 mm thick panel
Materijal kućišta	PPT
Materijal prednje strane	Plastika
Dimenzije izreza	77.5 x 112.5 mm 66 x 105 mm with mounting adaptor
Masa proizvoda	0,22 kg

Okruženje

Standardi	ANSI/ISA 12.12.01 CSA C22.2 No 142 EN 61000-6-2 CSA C22.2 No 213 UL 61010-1 EN 61131-2 EN 61000-6-4 UL 61010-2-201
Sertifikacija proizvoda	KCC CE UL C-Tick ATEX zona 2/22 CUL
Temperatura okoline za rad uređaja	0...50 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-20...60 °C
Relativna vlažnost	10...90 % without condensation
Nadmorska visina za rad	2000 m
Ip stepen zaštite	IP65f (front panel) IP20 (rear panel)
Nema stepen zaštite	NEMA 4X/13 front panel (indoor use)
Otpornost na udare	15 gn for 11 ms conforming to IEC 61131-2
Otpornost na vibracije	1 gn (f = 5...150 Hz) conforming to IEC 61131-2 3.5 mm constant amplitude (f = 5...150 Hz) conforming to IEC 61131-2
Elektromagnetna kompatibilnost	Resistance to radiated electromagnetic fields - test level: 10 V/m (80 MHz...2.7 GHz) Resistance to electrostatic discharge - test level: 8 kV level 3 (air discharge) conforming to EN 61000-4-2 Resistance to electrostatic discharge - test level: 6 kV level 3 (direct contact) conforming to EN 61000-4-2

Packing Units

Pakovanje 1 težina	215,000 g
Pakovanje 1 visina	7,000 cm
Pakovanje 1 širina	13,000 cm
Pakovanje 1 dužina	18,000 cm

Offer Sustainability

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.