

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

IMD-IM10-H

VIGILOHM IM10-H 110 - 230 VAC



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Vigilohm
Kratko ime uređaja	IM10-H
Tip proizvoda ili komponente	Uređaj za nadzor izolacije
Primena uređaja	Bolnica
Sistem uzemljenja	IT
Korisnički jezik	Italijanski Španski Kineski Ruski Engleski Portugalski Nemački Francuski

Dopunske informacije

Mrežni napon	0...230 V - AC pri 50/60 Hz (između faze i nule) 0...100 V - DC
Tip merenja	Otpornost izolacije 1 kΩ...10 MΩ
Lokalna signalizacija	Zelena indikatorsko svetlo: zadovoljavajuća otpornost izolacije Narandžasta indikatorsko svetlo: ispod praga greške
Podešavanje praga	Greška: 50...500 kΩ
Vreme odziva	≤ 1 s
Auxiliary supply voltage	125...250 V DC +/- 15 % 110...230 V AC 50/60 Hz +/- 15 %
Potrošnja	12 VA
Measurement voltage	25 V
Struja merenja	0...0,2 mA
Internal impedance	110 kΩ - AC pri 50/60 Hz
Test funkcija	Ručno
Output contact	1 C/O standardna ili sigurnosna
Breaking capacity	250 V - AC pri 6 A 12...24 V - DC pri 6 A
Protokol komunikacionog porta	-
Tip displeja	Digitalni displej
Način montiranja	Ugradno Sistemom na klik
Nosači za montažu	Panel DIN šina
Povezivanje - priključci	Odvojivi vijčani priključni blok 0,2...2,5 mm ²
Materijal	Termoplastika
Masa proizvoda	0,25 kg
Visina	110 mm
Širina	96 mm
Dubina	59 mm

Okruženje

Dielektrična snaga	4000 V - AC 5500 V - DC
Ip stepen zaštite	Prednja strana: IP52
Karakteristike okruženja	Izloženost toploj vlazi kada uređaj nije u radu u skladu sa IEC 60068-2-30 Izloženost toploj vlazi u radu u skladu sa IEC 60068-2-56 Slana magla u skladu sa IEC 60068-2-52
Stepen zaprljanosti	2
Tip instalacije	U zatvorenom
Standardi	IEC 61010-1 IEC 61557-8 IEC 60364-7-710 IEC 61326-2-4
Sertifikacija proizvoda	EAC BV CE DNV
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...55 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10,5 cm
Package 1 Width	13,5 cm
Package 1 Length	16,5 cm
Package 1 Weight	426 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	4,075 kg

Održivost ponude

Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------