

## Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

# ISM10154

## OptiLine 45 - krajnji element - PC/ABS - aluminijum metalik



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	OptiLine 45
Kablovski instalacioni sistem	Parapetni razvod
Product type	Krajnja kapa
Colour	Aluminium metallic
Quantity package 1 / unit	Set od 2

### Dopunske informacije

Materijal parapetnog razvoda	Aluminijum
Dimenzije parapetnog razvoda	75 x 55 mm
Način pričvršćivanja	Zatvaranje sa klikom Zavrtnjem
Product material	PC/ABS ofarban
Dužina	21 mm
Visina	79 mm
Širina	56 mm



### Okruženje

Standardi	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2002 NF C 68-102
Operating temperature	-25...60 °C
Ip stepen zaštite	IP30
Ik stepen zaštite	IK07

### Pakovanje

Pakovanje 1 težina	25 g
Pakovanje 2 težina	55 g

### Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da

Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>

## Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------