

## Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

## ISM10350

OptiLine 45 - baza parapeta -140x55 mm -  
aluminijum - anod. - 2000 mm



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	OptiLine 45
Kabloski instalacioni sistem	Parapetni razvod
Tip proizvoda ili komponente	Instalacija kablovskih kanalica
Nijansa boje	Natural
Količina po setu	6 m
Segment tržišta	Male komercijalne zgrade Stambene zgrade

### Dopunske informacije

Materijal parapetnog razvoda	Aluminijum
Dimenzije parapetnog razvoda	140 x 55 mm
Podela odeljaka	2 odeljaka
Lokacija za montiranje	Interna
Način pričvršćivanja	Sa zavrtnjima bez matice
Veličina otvora sa prednje strane	45 mm
Materijal	Aluminium anodized
Dužina	2000 mm
Visina	140 mm
Širina	55 mm

### Okruženje

Standardi	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2002
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C
Ip stepen zaštite	IP30

### Pakovanje

Pakovanje 1 težina	3,135 kg
Pakovanje 1 visina	1,400 dm
Pakovanje 1 širina	0,550 dm
Pakovanje 1 dužina	10,000 dm

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------