

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

ISM10400P

OptiLine 45 - installation trunking - 165x55 mm
- PVC - polar white - 2000 mm



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	OptiLine 45
Kablovski instalacioni sistem	Parapetni razvod
Tip proizvoda ili komponente	Instalacija kablovskih kanalic
Nijansa boje	Polar white (RAL 9003)
Količina po setu	12 m

Dopunske informacije

Materijal parapetnog razvoda	Plastika
Dimenzije parapetnog razvoda	165 x 55 mm
Podela odeljaka	2 odeljaka
Način pričvršćivanja	Sa zavrtanjima bez matice
Veličina otvora sa prednje strane	45 mm
Materijal	PVC (polyvinyl chloride)
Dužina	2000 mm
Visina	165 mm
Širina	55 mm

Okruženje

Standardi	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2002 NF C 68-102
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C
Ip stepen zaštite	IP40
Ik stepen zaštite	IK07

Packing Units

Pakovanje 1 težina	11,400 kg
Pakovanje 1 visina	13,000 cm
Pakovanje 1 širina	41,000 cm
Pakovanje 1 dužina	204,000 cm

Offer Sustainability

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda