

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

ISM10500P

OptiLine 45 - installation trunking - 185x55 mm
- PVC - polar white - 2000 mm



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	OptiLine 45
Kablovski instalacioni sistem	Parapetni razvod
Tip proizvoda ili komponente	Instalacija kablovskih kanalic
Nijansa boje	Polar white (RAL 9003)
Količina po setu	8 m

Dopunske informacije

Materijal parapetnog razvoda	Plastika
Dimenzije parapetnog razvoda	185 x 55 mm
Podela odeljaka	3 odeljaka
Način pričvršćivanja	Sa zavrtanjima bez matice
Veličina otvora sa prednje strane	45 mm
Materijal	PVC (polyvinyl chloride)
Dužina	2000 mm
Visina	185 mm
Širina	55 mm

Okruženje

Standardi	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2002 NF C 68-102
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C
Ip stepen zaštite	IP40
Ik stepen zaštite	IK07

Packing Units

Pakovanje 1 težina	975,000 g
Pakovanje 1 visina	185,000 mm
Pakovanje 1 širina	55,000 mm
Pakovanje 1 dužina	1000,000 mm

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.

Offer Sustainability

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda