

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

ISM10550

OptiLine 45 - baza parapeta - 185x55 mm -
aluminijum - anod. - 2000 mm



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	OptiLine 45
Kablovski instalacioni sistem	Parapetni razvod
Tip proizvoda ili komponente	Instalacija kablovskih kanalic
Nijansa boje	Natural
Količina po setu	6 m
Segment tržišta	Male komercijalne zgrade Stambene zgrade

Dopunske informacije

Materijal parapetnog razvoda	Aluminijum
Dimenzije parapetnog razvoda	185 x 55 mm
Podela odeljaka	3 odeljaka
Lokacija za montiranje	Interna
Način pričvršćivanja	Sa zavrtanjima bez matice
Veličina otvora sa prednje strane	45 mm
Materijal	Aluminium anodized
Dužina	2000 mm
Visina	185 mm
Širina	55 mm

Okruženje

Standardi	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2002
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C
Ip stepen zaštite	IP30

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------