

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

ISM10900P

OptiLine 45 - prednji poklopac - 45 mm - PVC -
polarno bela



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	OptiLine 45
Kabloski instalacioni sistem	Parapetni razvod
Product type	Prednji poklopac
Colour	Polarno bela (RAL 9003)
Quantity package 1 / unit	24 m

Dopunske informacije

Materijal parapetnog razvoda	Plastika
Dimenzije parapetnog razvoda	185 x 55 mm 165 x 55 mm 75 x 55 mm 95 x 55 mm 140 x 55 mm
Način pričvršćivanja	Zatvaranje sa klikom
Product material	PVC (polivinil-hlorid)
Dužina	2000 mm
Visina	45 mm
Širina	16 mm

Okruženje

Standardi	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-1:2013/A1 EN 50085-2-1:2006 EN 50085-2-1:2011/A1
Operating temperature	-25...60 °C
Ip stepen zaštite	IP40
Ik stepen zaštite	IK07

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	2
Package 1 Height	0,1 cm
Package 1 Width	4,5 cm
Package 1 Length	200 cm
Package 1 Weight	358 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	6 cm

Package 2 Width	12 cm
Package 2 Length	204 cm
Package 2 Weight	4,55 kg
Unit Type of Package 3	PAL
Number of Units in Package 3	1440
Package 3 Height	50 cm
Package 3 Width	120 cm
Package 3 Length	210 cm
Package 3 Weight	293 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja