

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

ISM10907P

OptiLine 45 - modular device adaptor - polar white



Osnovne informacije

Kablovski instalacioni sistem	Stub Uslužna kutija Stubić Parapetni razvod
Tip proizvoda ili komponente	Adapter

Dopunske informacije

Tip stuba	Dvostrano Jednostrano
Tip stuba	Jednostrani Dvostrani
Tip uslužne kutije	Set uslužne kutije
Prezentacija uređaja	Prazno
Nijansa boje	Polarno bela (RAL 9003)
Količina po setu	Set od 1
Materijal parapetnog razvoda	Plastika
Dimenzije parapetnog razvoda	185 x 55 mm 165 x 55 mm 75 x 55 mm 140 x 55 mm 95 x 55 mm
Kompatibilnost proizvoda	Altira galanterija Unica galanterija
Završna obrada stuba/stubića	Presvučen prahom
Način montaže stuba	Napregnut Slobodnostojeći
Način pričvršćivanja	Zatvaranje sa klikom
Broj modula	2 modula
Materijal	PC + ASA
Dužina	45 mm
Visina	90 mm
Širina	72 mm

Okruženje

Standardi	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-1:2013/A1 EN 50085-2-1:2006 EN 50085-2-1:2011/A1 NF C 68-104
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C
Ip stepen zaštite	IP40

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	61 g
Pakovanje 1 visina	4 cm
Pakovanje 1 širina	15 cm
Pakovanje 1 dužina	17 cm
Tip jedinice pakovanja 2	S03
Broj jedinica u pakovanju 2	50
Pakovanje 2 težina	3,8 kg
Pakovanje 2 visina	30 cm
Pakovanje 2 širina	30 cm
Pakovanje 2 visina	40 cm

Održivost ponude

Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu