


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

ISM10953

OptiLine 45 OptiLine 50 OptiLine 70 - kabl za
uzemljenje D=20 cm - zeleno-žuta



Osnovne informacije

Kablovski instalacioni sistem	Parapetni razvod Stubić Uslužna kutija Stub
Tip proizvoda ili komponente	Oprema za uzemljenje

Dopunske informacije

Tip stuba	Dvostrano Jednostrano
Tip stuba	Dvostrani Jednostrani
Tip uslužne kutije	Set uslužne kutije
Prezentacija uređaja	Prazno
Nijansa boje	Zelena Žuta
Količina po setu	Set od 10
Materijal parapetnog razvoda	Aluminijum
Dimenzije parapetnog razvoda	155 x 55 mm 75 x 55 mm 120 x 55 mm 95 x 55 mm 165 x 55 mm 185 x 55 mm 140 x 55 mm 80 x 55 mm
Kompatibilnost proizvoda	Altira wiring device Unica galanterija
Završna obrada stuba/stubića	Presvučen prahom Anodička oksidacija
Način montaže stuba	Slobodnostojeći Napregnut
Materijal	Aluminijum
Dužina	200 mm
Segment tržišta	Stambene zgrade Male komercijalne zgrade

Okruženje

Standardi	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-1:2013/A1 EN 50085-2-1:2006 EN 50085-2-1:2011/A1 NF C 68-104
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C
Ip stepen zaštite	IP30

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	10,000 g
Pakovanje 1 visina	3,000 mm
Pakovanje 1 širina	215,000 mm
Pakovanje 1 dužina	80,000 mm

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------