

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

ISM10957

OptiLine 45 - adapter - aluminijum metalik



Osnovne informacije

Kablovski instalacioni sistem	Stubić Parapetni razvod Stub Uslužna kutija
Tip proizvoda ili komponente	Adapter

Dopunske informacije

Tip stuba	Jednostrano Dvostrano
Tip stuba	Dvostrani Jednostrani
Tip uslužne kutije	Set uslužne kutije
Prezentacija uređaja	Prazno
Nijansa boje	Aluminium metallic
Količina po setu	Set od 1
Materijal parapetnog razvoda	Aluminijum
Dimenzije parapetnog razvoda	185 x 55 mm 95 x 55 mm 75 x 55 mm 165 x 55 mm 140 x 55 mm
Kompatibilnost proizvoda	Altira wiring device Unica galanterija
Završna obrada stuba/stubića	Anodička oksidacija
Način montaže stuba	Slobodnostojeći Napregnut
Broj modula	2 modula
Materijal	PC + ASA
Dužina	45 mm
Visina	90 mm
Širina	72 mm
Segment tržišta	Stambene zgrade Male komercijalne zgrade

Okruženje

Standardi	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2002 NF C 68-102
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C
Ip stepen zaštite	IP30

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	65 g
Pakovanje 1 visina	5 cm
Pakovanje 1 širina	7 cm
Pakovanje 1 dužina	9 cm
Pakovanje 2 težina	3,814 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------