

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

ISM20106

OptiLine 45 - stub - montiranje pritezanjem -
dvostrani - anod. - 2700-3100 mm



Osnovne informacije

Range	OptiLine
Ime proizvoda	OptiLine 45
Oblik	Ovalni
Kablovski instalacioni sistem	Stub
Product type	Stub
Prezentacija uređaja	Prazno
Tip stuba	Dvostrano
Završna obrada stuba/ stubića	Anodička oksidacija
Način montaže stuba	Napregnut
Podešavanje	Adjustable in height: 400 mm

Dopunske informacije

Additional information	Podesivost plafonskih nosača 400 mm
Colour	Natural
Veličina otvora sa prednje strane	45 mm
Materijal	Aluminium anodized
Quantity package 1 / unit	Set od 1
Visina	2700...3100 mm
Dubina	90 mm
Širina	116 mm
Tip poklopca	2 45 mm u aluminijum anodička oksidacija
Useful cross section	696 mm ²
Podela odeljaka	2 compartments
Segment tržišta	Stambene zgrade Male komercijalne zgrade

Okruženje

Standardi	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 60598-2-2 IEC 1084-2-4 NF C 68-102 SS 424 10 32
Operating temperature	-25...60 °C
Ip stepen zaštite	IP30

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	8,8 kg
--------------------	--------

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------