

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

ISM20107P

OptiLine 45 - pole - tension-mounted - two-sided - polar white - 2700-3100 mm



Osnovne informacije

Range	OptiLine
Ime proizvoda	OptiLine 45
Kablovski instalacioni sistem	Stub
Product type	Stub
Tip stuba	Dvostrano
Završna obrada stuba/stubića	Presvučen prahom
Način montaže stuba	Napregnut

Dopunske informacije

Additional information	Podesivost plafonskih nosača 400 mm
Colour	Polarno bela (RAL 9003)
Veličina otvora sa prednje strane	45 mm
Materijal	Aluminijum presvučen prahom
Quantity package 1 / unit	Set od 1
Visina	2700...3100 mm
Dubina	90 mm
Širina	116 mm

Okruženje

Standardi	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 60598-2-2 IEC 1084-2-4 NF C 68-102 SS 424 10 32
Operating temperature	-25...60 °C
Ip stepen zaštite	IP40

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	310,0 cm
Package 1 Width	11,6 cm
Package 1 Length	9,0 cm
Package 1 Weight	10,92 kg
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	1
Package 2 Height	12,7 cm
Package 2 Width	15,5 cm
Package 2 Length	283,5 cm

Package 2 Weight	11,42 kg
Unit Type of Package 3	PAL
Number of Units in Package 3	28
Package 3 Height	64,9 cm
Package 3 Width	120,0 cm
Package 3 Length	370,0 cm
Package 3 Weight	340,76 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda