

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

ISM20110

OptiLine 45 - stub - montiranje pritezanjem -
dvostrani - anod. - 3500-3900 mm



Osnovne informacije

Range	OptiLine
Ime proizvoda	OptiLine 45
Oblik	Ovalni
Kablovski instalacioni sistem	Stub
Product type	Stub
Prezentacija uređaja	Prazno
Tip stuba	Dvostrano
Završna obrada stuba/ stubića	Anodička oksidacija
Način montaže stuba	Napregnut
Podešavanje	Adjustable in height: 400 mm

Dopunske informacije

Additional information	Podesivost plafonskih nosača 400 mm
Colour	Natural
Veličina otvora sa prednje strane	45 mm
Materijal	Aluminium anodized
Quantity package 1 / unit	Set od 1
Visina	3500...3900 mm
Dubina	90 mm
Širina	116 mm
Tip poklopca	2 45 mm u aluminijum anodička oksidacija
Useful cross section	696 mm ²
Podela odeljaka	2 compartments
Segment tržišta	Male komercijalne zgrade Stambene zgrade



Okruženje

Standardi	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 60598-2-2 IEC 1084-2-4 NF C 68-102 SS 424 10 32
Operating temperature	-25...60 °C
Ip stepen zaštite	IP30

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	12,000 kg
--------------------	-----------

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija

18 meseci
