


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

ISM20118

OptiLine 45 - stub - pokretni - dvostrani -
anodizirani - 2900 mm



Osnovne informacije

Range	OptiLine
Ime proizvoda	OptiLine 45
Kablovski instalacioni sistem	Stub
Product type	Stub
Tip stuba	Dvostrano
Završna obrada stuba/stubića	Anodička oksidacija
Način montaže stuba	Slobodnostojeći

Dopunske informacije

Colour	Natural
Veličina otvora sa prednje strane	45 mm
Materijal	Aluminium anodized
Quantity package 1 / unit	Set od 1
Visina	2900 mm
Širina	116 mm
Segment tržišta	Male komercijalne zgrade Stambene zgrade

Okruženje

Standardi	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 60598-2-2 IEC 1084-2-4 NF C 68-102 SS 424 10 32
Operating temperature	-25...60 °C
Ip stepen zaštite	IP30

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	10 kg
--------------------	-------

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------