

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

ISM20202

OptiLine 45 - stubić - dvostrani - anodizirani -
700 mm



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	OptiLine 45
Kablovski instalacioni sistem	Stubić
Product type	Stubić
Tip stuba	Dvostrani
Završna obrada stuba/stubića	Anodička oksidacija

Dopunske informacije

Colour	Natural
Način pričvršćivanja	Pričvršćivanje zavrtnjem
Veličina otvora sa prednje strane	45 mm
Materijal	Aluminium anodized
Quantity package 1 / unit	Set od 1
Visina	700 mm
Širina	116 mm
Segment tržišta	Male komercijalne zgrade Stambene zgrade

Okruženje

Standardi	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN-AW-6063 NF C 68-102
Operating temperature	-25...60 °C
Ip stepen zaštite	IP30

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	2,915 kg
Pakovanje 2 težina	93,62 kg

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------