

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

ISM20800

OptiLine 45 OptiLine 70 - kanalica za
sprovođenje kabla iz plafona - anodizirana



Osnovne informacije

Kablovski instalacioni sistem	Uslužna kutija
Tip proizvoda ili komponente	Kanalica za sprovođenje kabla

Dopunske informacije

Tip uslužne kutije	Set uslužne kutije
Prezentacija uređaja	Prazno
Nijansa boje	Natural
Količina po setu	Set od 1
Kompatibilnost proizvoda	Altira wiring device Unica galanterija
Materijal	Aluminium anodized
Visina	3200 mm
Prečnik	52 mm
Segment tržišta	Stambene zgrade Male komercijalne zgrade

Okruženje

Standardi	IEC 1084-2-4 SS 424 10 32
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C
Ip stepen zaštite	IP30

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	3,180 kg
Pakovanje 1 visina	31,800 dm
Pakovanje 1 širina	0,520 dm
Pakovanje 1 dužina	0,520 dm

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------