

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

ISM20806

OptiLine 45 OptiLine 70 - fleksibilno crevo -2 m
- alumin. metalik



Osnovne informacije

Kablovski instalacioni sistem	Uslužna kutija
Tip proizvoda ili komponente	Fleksibilno crevo

Dopunske informacije

Tip stuba	Dvostrano Jednostrano Jedna instalaciona kutija Dve instalacione kutije
Tip uslužne kutije	Set uslužne kutije
Prezentacija uređaja	Prazno
Nijansa boje	Aluminium metallic
Količina po setu	2 m
Kompatibilnost proizvoda	Altira wiring device Unica galanterija
Završna obrada stuba/stubića	Presvučen prahom Anodička oksidacija
Način montaže stuba	Slobodnostojeći
Materijal	PUR (poliuretan)
Visina	2000 mm
Prečnik	55 mm
Segment tržišta	Male komercijalne zgrade Stambene zgrade

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C
Ip stepen zaštite	IP30

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,269 kg
Pakovanje 1 visina	0,625 dm
Pakovanje 1 širina	1,950 dm
Pakovanje 1 dužina	2,300 dm

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------