

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

ISM20807

OptiLine 45 OptiLine 70 - fleksibilno crevo 2 m -
belo



Osnovne informacije

Kablovski instalacioni sistem	Uslužna kutija
Tip proizvoda ili komponente	Fleksibilno crevo

Dopunske informacije

Tip stuba	Dvostrano Jednostrano Jedna instalaciona kutija Dve instalacione kutije
Tip uslužne kutije	Set uslužne kutije
Prezentacija uređaja	Prazno
Nijansa boje	Polar white
Količina po setu	2 m
Kompatibilnost proizvoda	Altira wiring device Unica galanterija
Završna obrada stuba/stubića	Presvučen prahom Anodička oksidacija
Način montaže stuba	Slobodnostojeći
Materijal	PUR (poliuretan) NCS S 0402-B91G
Visina	2000 mm
Prečnik	55 mm
Segment tržišta	Stambene zgrade Male komercijalne zgrade

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C
Ip stepen zaštite	IP30

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	190,000 g
Pakovanje 1 visina	27,000 mm
Pakovanje 1 širina	1000,000 mm
Pakovanje 1 dužina	55,000 mm

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------