

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## K10F013NCH

stepenasti grebenasti prekidač - 2P - 60° - 10 A  
- za Ø 16 ili 22 mm



### Osnovne informacije

|                                            |                                                           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Grupa proizvoda                            | Harmony K                                                 |
| Tip proizvoda ili komponente               | Kompletni grebenasti prekidač                             |
| Ime komponente                             | K10                                                       |
| [ith] dozvoljena termička struja u vazduhu | 10 A                                                      |
| Montaža proizvoda                          | Prednja ugradnja                                          |
| Način pričvršćivanja                       | Ø 16 ili 22 mm otvor                                      |
| Tip glave grebenastog prekidača            | Sa prednjom pločom 30 x 30 mm                             |
| Tip glave uređaja                          | Black handle                                              |
| Zaključavanje zakretne ručice              | Bez                                                       |
| Natpis                                     | Sa metalik oznakom, 1 - 2 - 3 crna oznaka                 |
| Funkcija grebenastog prekidača             | Stepenasti grebenasti prekidač                            |
| Povratak                                   | Bez                                                       |
| Off položaj                                | Bez Off pozicije                                          |
| Broj polova                                | 2P                                                        |
| Pozicije prekidača                         | Desno: 270° - 330° - 30°                                  |
| Ip stepen zaštite                          | Kontaktni blok: IP20<br>Glava: IP65 u skladu sa IEC 60529 |

### Dopunske informacije

|                                         |                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Broj koraka                             | 3                                                                                                                        |
| Ugao grebenastog prekidača              | 60 °                                                                                                                     |
| [ui] nazivni napon izolacije            | 440 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa IEC 60947-1                                                                    |
| Nazivna snaga u w                       | 370 W AC-23A, 110/120 V monofazne<br>750 W AC-23A, 220/240 V monofazne                                                   |
| Nazivna snaga u hp                      | 0,33 Hp pri 110/120 V AC, monofazne<br>0,75 hp pri 220/240 V AC, monofazne                                               |
| [ie] nazivna struja ac                  | 10 A pri 400 V AC-1<br>10 A pri 400 V AC-21A<br>3 A pri 240 V AC-15<br>6 A pri 120 V AC-15                               |
| [ie] nazivna struja dc                  | 10 A pri 24 V rezistivno opterećenje<br>0,3 A pri 220 V rezistivno opterećenje<br>0,7 A pri 110 V rezistivno opterećenje |
| Električna trajnost                     | 100000000 ciklusa                                                                                                        |
| Zaštita od kratkog spoja                | 10 A rastavni uložak osigurač, tip gG                                                                                    |
| [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon | 4 kV u skladu sa IEC 60947-1                                                                                             |
| Operacija kontakata                     | Sporo isključenje                                                                                                        |
| Električna veza                         | Neodvojivi vijčani priključni blokovi, kapacitet stezaljke: 2 x 1.5 mm <sup>2</sup>                                      |
| Mehanička trajnost                      | 1000000 ciklusa                                                                                                          |
| Cad ukupna širina                       | 30 mm                                                                                                                    |
| Cad ukupna visina                       | 30 mm                                                                                                                    |
| Cad ukupna dubina                       | 100 mm                                                                                                                   |
| Masa proizvoda                          | 0,055 kg                                                                                                                 |

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.

## Okruženje

|                                        |                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Standardi                              | CENELEC EN 50013<br>EN/IEC 60947-3<br>EN/IEC 60947-5-1 |
| Sertifikacije proizvoda                | CULus                                                  |
| Tretman zaštite                        | TC                                                     |
| Temperatura okoline za rad uređaja     | -20...55 °C                                            |
| Temperatura okoline za skladištenje    | -40...70 °C                                            |
| Klasa zaštite protiv električnog udara | Klasa II u skladu sa IEC 60536                         |

## Pakovanje

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Tip jedinice pakovanja 1    | PCE     |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1       |
| Pakovanje 1 težina          | 77 g    |
| Pakovanje 1 visina          | 4 cm    |
| Pakovanje 1 širina          | 4,1 cm  |
| Pakovanje 1 dužina          | 10,5 cm |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propis REACH                 |  <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                                                |
| REACH bez SVHC               | Da                                                                                                                                                                                                 |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  <a href="#">EU RoHS deklaracija</a> |
| Bez toksičnih teških metala  | Da                                                                                                                                                                                                 |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                                                                                 |
| Informacije o RoHS izuzecima |  <a href="#">Da</a>                                                                                             |
| RoHS regulativa za Kinu      |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                                       |
| WEEE                         | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.                        |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|