

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## K1C024B

telo za BCD kodirani grebenasti prekidač - 1P -  
45° - 12 A - za Ø 22 mm



### Osnovne informacije

|                                            |                                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| Grupa proizvoda                            | Harmony K                                |
| Tip proizvoda ili komponente               | Telo grebenastog prekidača               |
| Ime komponente                             | K1                                       |
| [ith] dozvoljena termička struja u vazduhu | 12 A                                     |
| Sastav uređaja                             | Kontaktne blokovi + pločica za montažu   |
| Funkcija grebenastog prekidača             | Grebenasti prekidač za BCD kodiran izlaz |
| Off položaj                                | Bez Off pozicije                         |
| Pozicije prekidača                         | Desno: 0° - 45° - 90° - 135°             |
| Lokacija za montiranje                     | Prednji deo                              |
| Način pričvršćivanja                       | Ø 22 mm otvor                            |
| Materijal podnožja                         | Plastika                                 |

### Dopunske informacije

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Broj decimala                              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ugao grebenastog prekidača                 | 45 °                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [ui] nazivni napon izolacije               | 690 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [ithe] dozvoljena termička struja u ormanu | 10 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nazivna snaga u w                          | 10500 W AC-21, 500 - 660 V trofazne u skladu sa IEC 947-3<br>1100 W AC-3, 230 V trofazne u skladu sa IEC 947-3<br>1500 W AC-23A, 230 V trofazne u skladu sa IEC 947-3<br>1500 W AC-3, 400 V monofazne u skladu sa IEC 947-3<br>1500 W AC-3, 400 V trofazne u skladu sa IEC 947-3<br>1500 W AC-3, 500 V trofazne u skladu sa IEC 947-3<br>1500 W AC-3, 690 V trofazne u skladu sa IEC 947-3<br>2200 W AC-23A, 400 V trofazne u skladu sa IEC 947-3<br>2200 W AC-23A, 500 V trofazne u skladu sa IEC 947-3<br>2200 W AC-23A, 690 V trofazne u skladu sa IEC 947-3<br>4800 W AC-21, 230 V trofazne u skladu sa IEC 947-3<br>600 W AC-3, 230 V monofazne u skladu sa IEC 947-3<br>8300 W AC-21, 400 V trofazne u skladu sa IEC 947-3 |
| [ie] nazivna struja ac                     | 1,8 A pri 690 V AC-3 trofazne u skladu sa IEC 947-3<br>2,8 A pri 500 V AC-3 trofazne u skladu sa IEC 947-3<br>2,8 A pri 690 V AC-23A trofazne u skladu sa IEC 947-3<br>3,3 A pri 400 V AC-3 trofazne u skladu sa IEC 947-3<br>3,8 A pri 500 V AC-23A trofazne u skladu sa IEC 947-3<br>4,6 A pri 230 V AC-3 trofazne u skladu sa IEC 947-3<br>4,8 A pri 400 V AC-23A trofazne u skladu sa IEC 947-3<br>5,6 A pri 230 V AC-23A trofazne u skladu sa IEC 947-3<br>1 A pri 500 V AC-15 u skladu sa IEC 947-5-1<br>2 A pri 400 V AC-15 u skladu sa IEC 947-5-1<br>3 A pri 230 V AC-15 u skladu sa IEC 947-5-1                                                                                                                        |
| Električna trajnost                        | 1000000 Ciklusa AC-15<br>1000000 Ciklusa AC-21<br>500000 Ciklusa AC-23<br>500000 ciklusa AC-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Maksimalni radni ciklus                    | 2,5 Ciklusa/Min AC-21<br>2,5 Ciklusa/Min AC-23<br>2,5 Ciklusa/Min AC-3<br>8,333 ciklusa/min AC-15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Struja kratkog spoja                       | 10000 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.

|                                         |                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zaštita od kratkog spoja                | 16 A rastavni uložak osigurač, tip gG                                                                                                                                                             |
| [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon | 4 kV u funkciji izolacije<br>6 kV u skladu sa IEC 947-1                                                                                                                                           |
| Operacija kontakata                     | Sporo isključenje                                                                                                                                                                                 |
| Pozitivno otvaranje                     | Sa                                                                                                                                                                                                |
| Električna veza                         | Neodvojivi vijčani priključni blokovi fleksibilni, kapacitet stezaljke: 2 x 1.5 mm <sup>2</sup><br>Neodvojivi vijčani priključni blokovi jednožični, kapacitet stezaljke: 1 x 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Mehanička trajnost                      | 1000000 ciklusa                                                                                                                                                                                   |
| Masa proizvoda                          | 0,105 kg                                                                                                                                                                                          |

## Okruženje

|                                     |                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standardi                           | EN 60947-3 za kolo napajanja<br>EN 60947-5-1 za upravljačko kolo<br>IEC 60947-3 za kolo napajanja<br>IEC 60947-5-1 za upravljačko kolo<br>CENELEC EN 50013 |
| Sertifikacije proizvoda             | CSA 240 V 1 hp monofazne<br>CSA 240 V 3 hp trofazne 2 -polni<br>UL 240 V 1 hp trofazne<br>UL 240 V 0,33 hp monofazne 2 -polni                              |
| Tretman zaštite                     | TC                                                                                                                                                         |
| Temperatura okoline za rad uređaja  | -25...55 °C                                                                                                                                                |
| Temperatura okoline za skladištenje | -40...70 °C                                                                                                                                                |
| Otpornost na udare                  | 30 gn conforming to IEC 68-2-27                                                                                                                            |
| Otpornost na vibracije              | 5 gn conforming to IEC 68-2-6 (f = 10...150 Hz)                                                                                                            |
| Kategorija prenapona                | Klasa II u skladu sa IEC 536<br>Klasa II u skladu sa NF C 20-030                                                                                           |

## Pakovanje

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Tip jedinice pakovanja 1    | PCE    |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1      |
| Pakovanje 1 težina          | 117 g  |
| Pakovanje 1 visina          | 6,5 cm |
| Pakovanje 1 širina          | 6,7 cm |
| Pakovanje 1 dužina          | 8 cm   |
| Pakovanje 2 težina          | 2,1 kg |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                                                                                                               |
| Propis REACh                 |  <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                                                |
| REACh bez SVHC               | Da                                                                                                                                                                                                   |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  <a href="#">EU RoHS deklaracija</a> |
| Bez toksičnih teških metala  | Da                                                                                                                                                                                                   |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                                                                                   |
| Informacije o RoHS izuzecima |  <a href="#">Da</a>                                                                                               |
| RoHS regulativa za Kinu      |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                                         |
| Izjava o zaštiti okoliša     |  <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                                                        |
| WEEE                         | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.                          |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|