

## Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

# KBA25ED2303W

Canalis - ravni vodni deo - 25 A - 3 m - L+N  
+PE - beli



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Tip proizvoda ili komponente	Šinski razvod
Kompatibilnost proizvoda	KBA

### Dopunske informacije

Primena uređaja	Razvod energetskih utičnica Osvetljenje
Maksimalna emisija magnetnog polja	2 pT
[ue] nazivni napon	230...400 V
[uimp] nazivni napon impulsa	4 kV
[ui] nazivni napon izolacije	690 V
[ie] nazivna radna struja	25 A pri 35 °C
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
[icw] termička podnosiva struja kratkog spoja	0,44 kA
[ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja	4,4 kA
Granično termičko naprezanje	195 kA <sup>2</sup> .s
Thdi	0...15 % 25 A 15...33 % 20 A 33...100 % 16 A
Maksimalni pad napona	<0,72 V sa faktorom snage = 1 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine <0,67 V sa faktorom snage = 0,9 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine <0,61 V sa faktorom snage = 0,8 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine <0,54 V sa faktorom snage = 0,7 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
Način montiranja	Stezaljkom
Opis sabirnice	Vodni element
Polaritet šinskog razvoda	L + N + PE
Broj kola	1
Broj otecpnih mesta	3
Tip upravljanja	Bez
Standardi	EN/IEC 61439-6 EN/IEC 60439-2
Širina	3140 mm
Dubina	30 mm
Visina	46 mm
Dužina	3 m
Boja	Bela (RAL 9003)
Masa proizvoda	2,4 kg
Količina po setu	Set od 6


## Okruženje

Ip stepen zaštite	IP55 u skladu sa EN/IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK06 u skladu sa EN/IEC 62262
Temperatura okoline za rad	0...35 °C (100 % of In) 35...40 °C (96 % of In) 40...45 °C (93 % of In) 45...50 °C (89 % od In) 50...55 °C (85 % od In)

## Pakovanje

Pakovanje 1 težina	3 kg
Pakovanje 2 težina	19 kg
Pakovanje 3 težina	444 kg

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 <a href="#">REACh Deklaracija</a>
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 <a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	 <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	 <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------