

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## KBA25ED4305TW

Canalis - ravni vodni deo - 25 A - 3 m - 3L+N  
+PE - beli - DALI kompatibilan



### Osnovne informacije

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Grupa proizvoda              | Canalis       |
| Tip proizvoda ili komponente | Šinski razvod |
| Kompatibilnost proizvoda     | KBA           |

### Dopunske informacije

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primena uređaja                               | Osvetljenje<br>Razvod energetskih utičnica                                                                                                                                                                                                                             |
| Maksimalna emisija magnetnog polja            | 2 pT                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [ue] nazivni napon                            | 230...400 V                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [uimp] nazivni napon impulsa                  | 4 kV                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [ui] nazivni napon izolacije                  | 690 V                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [ie] nazivna radna struja                     | 25 A pri 35 °C                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mrežna frekvencija                            | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                               |
| [icw] termička podnosiva struja kratkog spoja | 0,44 kA                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja      | 4,4 kA                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Granično termičko naprezanje                  | 195 kA².s                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Thdi                                          | 0...15 % 25 A<br>15...33 % 20 A<br>33...100 % 16 A                                                                                                                                                                                                                     |
| Maksimalni pad napona                         | <0,72 V sa faktorom snage = 1 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine<br><0,67 V sa faktorom snage = 0,9 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine<br><0,61 V sa faktorom snage = 0,8 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine<br><0,54 V sa faktorom snage = 0,7 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine |
| Način montiranja                              | Stezaljkom                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Opis sabirnice                                | Vodni element                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Polaritet šinskog razvoda                     | 3L + N + PE                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Broj kola                                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Broj otecpnih mesta                           | 5                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tip upravljanja                               | Komunikacijom                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Standardi                                     | EN/IEC 61439-6<br>EN/IEC 60439-2                                                                                                                                                                                                                                       |
| Širina                                        | 3140 mm                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dubina                                        | 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Visina                                        | 46 mm                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dužina                                        | 3 m                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Boja                                          | Bela (RAL 9003)                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Masa proizvoda                                | 3,1 kg                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Količina po setu                              | Set od 6                                                                                                                                                                                                                                                               |

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamenjena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva ne snosi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.

## Okruženje

|                            |                                                                                                                                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ip stepen zaštite          | IP55 u skladu sa EN/IEC 60529                                                                                                       |
| Ik stepen zaštite          | IK06 u skladu sa EN/IEC 62262                                                                                                       |
| Temperatura okoline za rad | 0...35 °C (100 % of In)<br>35...40 °C (96 % of In)<br>40...45 °C (93 % of In)<br>45...50 °C (89 % od In)<br>50...55 °C (85 % od In) |

## Pakovanje

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Pakovanje 1 težina | 2,666 kg |
|--------------------|----------|

## Održivost ponude

|                                     |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude               | Green Premium proizvod                                                                                                                                                      |
| Propis REACH                        |  <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                         |
| REACH bez SVHC                      | Da                                                                                                                                                                          |
| EU RoHS direktiva                   | Usaglašeno  <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>                                            |
| Bez toksičnih teških metala         | Da                                                                                                                                                                          |
| Bez žive                            | Da                                                                                                                                                                          |
| Informacije o RoHS izuzecima        |  <a href="#">Da</a>                                                                        |
| RoHS regulativa za Kinu             |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                  |
| Izjava o zaštiti okoliša            |  <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                                 |
| WEEE                                | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |
| Bez PVC                             | Da                                                                                                                                                                          |
| Učinak u vezi sa sadržajem halogena | Proizvod bez halogena                                                                                                                                                       |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|