

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

KBA40ED2305TW

Canalis - ravni vodni deo - 40 A - 3 m - L+N
+PE - beli - daljinska kontrola



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Tip proizvoda ili komponente	Šinski razvod
Kompatibilnost proizvoda	KBA

Dopunske informacije

Primena uređaja	Osvetljenje Razvod energetskih utičnica
Maksimalna emisija magnetnog polja	2 pT
[ue] nazivni napon	230...400 V
[uimp] nazivni napon impulsa	4 kV
[ui] nazivni napon izolacije	690 V
[ie] nazivna radna struja	40 A pri 35 °C
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
[icw] termička podnosiva struja kratkog spoja	0,94 kA
[ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja	9,6 kA
Granično termičko naprezanje	900 kA².s
Thdi	0...15 % 40 A 15...33 % 32 A 33...100 % 28 A
Maksimalni pad napona	<0,3 V sa faktorom snage = 1 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine <0,28 V sa faktorom snage = 0,9 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine <0,25 V sa faktorom snage = 0,8 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine <0,22 V sa faktorom snage = 0,7 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
Način montiranja	Stezaljkom
Opis sabirnice	Vodni element
Polaritet šinskog razvoda	L + N + PE
Broj kola	1
Broj otcernih mesta	5
Tip upravljanja	Komunikacijom
Standardi	EN/IEC 60439-2 EN/IEC 61439-6
Širina	3140 mm
Dubina	30 mm
Visina	46 mm
Dužina	3 m
Boja	White (RAL 9003)
Masa proizvoda	2,7 kg
Količina po setu	Set od 6

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP55 u skladu sa EN/IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK06 u skladu sa EN/IEC 62262
Temperatura okoline za rad	0...35 °C (100 % of In) 35...40 °C (96 % of In) 40...45 °C (93 % of In) 45...50 °C (89 % od In) 50...55 °C (85 % od In)

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	2,800 kg
--------------------	----------

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------