

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

KBB40DF405W

Canalis - fleksibilni dužni deo - 40 A - 0.5 m - 1 kolo- beli



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Tip proizvoda ili komponente	Šinski razvod
Opis sabirnice	Fleksibilna dužina
Kompatibilnost proizvoda	KBB
Tip promene smeru	3 dimenzije
[ie] nazivna radna struja	40 A pri 35 °C

Dopunske informacije

Primena uređaja	Razvod energetskih utičnica Osvetljenje
Granično termičko naprezanje	900 kA ² .s
Maksimalna emisija magnetnog polja	2 pT
[ue] nazivni napon	230...400 V
[uimp] nazivni napon impulsa	4 kV
[ui] nazivni napon izolacije	690 V
[icw] termička podnosiva struja kratkog spoja	0,94 kA
[ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja	9,6 kA
Thdi	0...15 % 40 A 15...33 % 32 A 33...100 % 28 A
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Tip upravljanja	Bez
Broj kola	1
Način montiranja	Stezaljkom
Standardi	IEC 61439-6 IEC 60439-2
Širina	540 mm
Dubina	51 mm
Visina	60 mm
Dužina	0,5 m
Boja	White (RAL 9003)
Masa proizvoda	800 g

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP55 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK06 u skladu sa IEC 62262
Temperatura okoline za rad	0...35 °C bez promene karakteristika

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	1,4 kg
Pakovanje 2 težina	36,5 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Bez PVC	Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------