

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

KBB40DF4420W

Canalis - fleksibilni dužni deo - 40 A - 2 m - 2
kola - beli - 3L + N + PE



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Tip proizvoda ili komponente	Šinski razvod
Opis sabirnice	Fleksibilna dužina
Kompatibilnost proizvoda	KBB
Tip promene smeru	3 dimenzije
[ie] nazivna radna struja	40 A pri 35 °C

Dopunske informacije

Primena uređaja	Osvetljenje Razvod energetskih utičnica
Granično termičko naprezanje	900 kA ² .s
Maksimalna emisija magnetnog polja	2 pT
[ue] nazivni napon	230...400 V
[uimp] nazivni napon impulsa	4 kV
[ui] nazivni napon izolacije	690 V
[icw] termička podnosiva struja kratkog spoja	0,94 kA
[ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja	9,6 kA
Thdi	0...15 % 40 A 15...33 % 32 A 33...100 % 28 A
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Tip upravljanja	Bez
Broj kola	2
Način montiranja	Stezaljkom
Standardi	IEC 60439-2 IEC 61439-6
Širina	2,14 m
Dubina	51 mm
Visina	60 mm
Dužina	2 m
Boja	Bela (RAL 9003)
Masa proizvoda	1,9 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP55 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK06 u skladu sa IEC 62262
Temperatura okoline za rad	0...35 °C bez promene karakteristika

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	2,6 kg
--------------------	--------

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------