

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## KBB40ED22305EW

Canalis - ravni vodni deo-40A- 3m - 2 kola - L  
+N+PE - beli -izolovano uzemljenje



### Osnovne informacije

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Grupa proizvoda              | Canalis       |
| Tip proizvoda ili komponente | Šinski razvod |
| Kompatibilnost proizvoda     | KBB           |

### Dopunske informacije

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primena uređaja                               | Razvod energetskih utičnica<br>Osvetljenje                                                                                                                                                                                                                            |
| Maksimalna emisija magnetnog polja            | 2 pT                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [ue] nazivni napon                            | 230...400 V                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [uimp] nazivni napon impulsa                  | 4 kV                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [ui] nazivni napon izolacije                  | 690 V                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| [ie] nazivna radna struja                     | 40 A pri 35 °C                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mrežna frekvencija                            | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [icw] termička podnosiva struja kratkog spoja | 0,94 kA                                                                                                                                                                                                                                                               |
| [ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja      | 9,6 kA                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Granično termičko naprezanje                  | 900 kA².s                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Thdi                                          | 0...15 % 40 A<br>15...33 % 32 A<br>33...100 % 28 A                                                                                                                                                                                                                    |
| Maksimalni pad napona                         | <0,3 V sa faktorom snage = 1 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine<br><0,28 V sa faktorom snage = 0,9 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine<br><0,25 V sa faktorom snage = 0,8 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine<br><0,22 V sa faktorom snage = 0,7 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine |
| Način montiranja                              | Zavrtnjima                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Opis sabirnice                                | Vodni element                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Polaritet šinskog razvoda                     | L + N + PE                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Broj kola                                     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Broj otecpnih mesta                           | 5                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tip upravljanja                               | Bez                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kolo uzemljenja                               | Izolovano uzemljenje                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Standardi                                     | EN/IEC 60439-2<br>EN/IEC 61439-6                                                                                                                                                                                                                                      |
| Širina                                        | 3100 mm                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dubina                                        | 51 mm                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Visina                                        | 60 mm                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dužina                                        | 3 m                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Boja                                          | White (RAL 9003)                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Masa proizvoda                                | 5,2 kg                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Količina po setu                              | Set od 6                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Okruženje

|                            |                                                                                                                                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ip stepen zaštite          | IP55 u skladu sa EN/IEC 60529                                                                                                       |
| Ik stepen zaštite          | IK06 u skladu sa EN/IEC 62262                                                                                                       |
| Temperatura okoline za rad | 0...35 °C (100 % of In)<br>35...40 °C (96 % of In)<br>40...45 °C (93 % of In)<br>45...50 °C (89 % od In)<br>50...55 °C (85 % od In) |

## Pakovanje

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Tip jedinice pakovanja 1    | PCE    |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1      |
| Pakovanje 1 težina          | 5 kg   |
| Pakovanje 1 visina          | 6 cm   |
| Pakovanje 1 širina          | 5,1 cm |
| Pakovanje 1 dužina          | 310 cm |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|