

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

KBB40ED44203W

Canalis - ravni vodni deo - 40 A - 2 m - 2 kola -
3L+N+PE - beli



Osnovne informacije

| | |
|------------------------------|---------------|
| Grupa proizvoda | Canalis |
| Tip proizvoda ili komponente | Šinski razvod |
| Kompatibilnost proizvoda | KBB |

Dopunske informacije

| | |
|---|---|
| Primena uređaja | Osvetljenje Razvod energetskih utičnica |
| Maksimalna emisija magnetnog polja | 2 pT |
| [ue] nazivni napon | 230...400 V |
| [uimp] nazivni napon impulsa | 4 kV |
| [ui] nazivni napon izolacije | 690 V |
| [ie] nazivna radna struja | 40 A pri 35 °C |
| Mrežna frekvencija | 50/60 Hz |
| [icw] termička podnosiva struja kratkog spoja | 0,94 kA |
| [ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja | 9,6 kA |
| Granično termičko naprezanje | 900 kA ² .s |
| Thdi | 0...15 % 40 A 15...33 % 32 A 33...100 % 28 A |
| Maksimalni pad napona | <0,3 V sa faktorom snage = 1 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine <0,28 V sa faktorom snage = 0,9 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine <0,25 V sa faktorom snage = 0,8 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine <0,22 V sa faktorom snage = 0,7 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine |
| Način montiranja | Zavrtnjima |
| Opis sabirnice | Vodni element |
| Polaritet šinskog razvoda | 3L + N + PE |
| Broj kola | 2 |
| Broj otecpnih mesta | 3 |
| Tip upravljanja | Bez |
| Standardi | EN/IEC 61439-6 EN/IEC 60439-2 |
| Širina | 2100 mm |
| Dubina | 51 mm |
| Visina | 60 mm |
| Dužina | 2 m |
| Boja | White (RAL 9003) |
| Masa proizvoda | 3,8 kg |
| Količina po setu | Set od 6 |

Okruženje

| | |
|----------------------------|---|
| Ip stepen zaštite | IP55 u skladu sa EN/IEC 60529 |
| Ik stepen zaštite | IK06 u skladu sa EN/IEC 62262 |
| Temperatura okoline za rad | 0...35 °C (100 % of In) 35...40 °C (96 % of In) 40...45 °C (93 % of In) 45...50 °C (89 % od In) 50...55 °C (85 % od In) |

Pakovanje

| | |
|-----------------------------|----------|
| Tip jedinice pakovanja 1 | PCE |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1 |
| Pakovanje 1 težina | 4 kg |
| Pakovanje 1 visina | 6 cm |
| Pakovanje 1 širina | 5 cm |
| Pakovanje 1 dužina | 209,7 cm |
| Pakovanje 2 težina | 24,1 kg |
| Pakovanje 3 težina | 319 kg |

Održivost ponude

| | |
|-------------------------------------|---|
| Status održive ponude | Green Premium proizvod |
| Propis REACH | REACH Deklaracija |
| REACH bez SVHC | Da |
| EU RoHS direktiva | Usaglašeno EU RoHS Deklaracija |
| Bez toksičnih teških metala | Da |
| Bez žive | Da |
| Informacije o RoHS izuzecima | Da |
| RoHS regulativa za Kinu | RoHS Deklaracija Za Kinu |
| Izjava o zaštiti okoliša | Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda |
| WEEE | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |
| Učinak u vezi sa sadržajem halogena | Proizvod bez halogena |

Ugovorna garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|