

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

KBC10DCC21Z

Canalis - utična kutija - 10 A - izbor faze -
ožičen - opremljen sa GST18i3



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Tip proizvoda ili komponente	Otcepnja kutija
Kratko ime uređaja	KBC
Primena uređaja	Osvetljenje
Kompatibilnost grupe proizvoda	Canalis (KBA) šinski razvod Canalis (KBB) šinski razvod

Dopunske informacije

[ue] nazivni napon	230...240 V
[uimp] nazivni napon impulsa	4 kV
[ui] nazivni napon izolacije	690 V
[ie] nazivna struja	10 A pri 35 °C
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Tip zaštite	Bez zaštite
Električna veza	Ožičen sa SO5Z1Z1-F - 3 x 1,5 mm ² za 1 m dugi - GST 18i3 ženski
Polaritet otcepnje kutije	L1 + N + PE L2 + N + PE L3 + N + PE L1 + L2 + PE L1 + L3 + PE L2 + L3 + PE
Tip priključka otcepnje kutije	Sa izborom faze
Standardi	EN/IEC 61439-1 EN/IEC 61439-6
Širina	1 m
Dubina	62 mm
Visina	60 mm
Boja	Svetlosiva (RAL 7035)
Masa proizvoda	165 g
Količina po setu	Set od 10

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP55 u skladu sa EN/IEC 60529
-------------------	-------------------------------

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,2 cm
Package 1 Width	6,0 cm
Package 1 Length	11,5 cm

Package 1 Weight	190,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	14,5 cm
Package 2 Width	20,0 cm
Package 2 Length	30,0 cm
Package 2 Weight	3,9 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	240
Package 3 Height	77,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	60,0 cm
Package 3 Weight	102,1 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Bez PVC	Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------