

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

KBC10DCS101

Canalis - utična kutija - 10 A - fiksni polaritet - ožičen - L1+N - zelena



Osnovne informacije

| | |
|--------------------------------|--|
| Grupa proizvoda | Canalis |
| Tip proizvoda ili komponente | Otcepnja kutija |
| Kratko ime uređaja | KBC |
| Kompatibilnost proizvoda | KBB KBA |
| Primena uređaja | Osvetljenje |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | KBA šinski razvod KBB šinski razvod |

Dopunske informacije

| | |
|--------------------------------|---|
| [ue] nazivni napon | 230...240 V |
| [ui] nazivni napon izolacije | 690 V |
| [ie] nazivna radna struja | 10 A pri 35 °C |
| Mrežna frekvencija | 50/60 Hz |
| Tip zaštite | Bez zaštite |
| Električna veza | Ožičen sa SO5Z1Z1-F - 3 x 1,5 mm ² za 0,8 m dugi |
| Polaritet šinskog razvoda | L2 + L1 + L3 + N + PE L + N + PE |
| Polaritet otcepnje kutije | L1 + N + PE |
| Tip priključka otcepnje kutije | Sa fiksnim polaritetom |
| Boja ključa | Zelena |
| Standardi | EN/IEC 60439-2 EN/IEC 61439-6 |
| Širina | 55 mm |
| Dubina | 12,5 mm |
| Visina | 42 mm |
| Boja | Krem (RAL 9001) |
| Masa proizvoda | 100 g |
| Količina po setu | Set od 10 |

Okruženje

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Ip stepen zaštite | IP55 u skladu sa EN/IEC 60529 |
|-------------------|-------------------------------|

Pakovanje

| | |
|-----------------------------|--------|
| Tip jedinice pakovanja 1 | PCE |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1 |
| Pakovanje 1 težina | 80 g |
| Pakovanje 1 visina | 3,3 cm |
| Pakovanje 1 širina | 4 cm |
| Pakovanje 1 dužina | 6 cm |
| Tip jedinice pakovanja 2 | BB1 |

| | |
|-----------------------------|---------|
| Broj jedinica u pakovanju 2 | 10 |
| Pakovanje 2 težina | 894 g |
| Pakovanje 2 visina | 10 cm |
| Pakovanje 2 širina | 14,5 cm |
| Pakovanje 2 visina | 39 cm |
| Tip jedinice pakovanja 3 | P12 |
| Broj jedinica u pakovanju 3 | 960 |
| Pakovanje 3 težina | 97,8 kg |
| Pakovanje 3 visina | 74 cm |
| Pakovanje 3 širina | 80 cm |
| Pakovanje 3 visina | 120 cm |

Održivost ponude

| | |
|-------------------------------------|---|
| Status održive ponude | Green Premium proizvod |
| Propis REACH | REACH Deklaracija |
| EU RoHS direktiva | Usaglašeno EU RoHS Deklaracija |
| Bez žive | Da |
| Informacije o RoHS izuzecima | Da |
| RoHS regulativa za Kinu | RoHS Deklaracija Za Kinu |
| Izjava o zaštiti okoliša | Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda |
| WEEE | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |
| Bez PVC | Da |
| Učinak u vezi sa sadržajem halogena | Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena |

Ugovorna garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|