

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

KBC16DCB21

Canalis - utična kutija - 16 A - izbor faze bez zaštite - plava



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Tip proizvoda ili komponente	Otcepnja kutija
Kratko ime uređaja	KBC
Kompatibilnost proizvoda	KBB KBA
Primena uređaja	Osvetljenje
Kompatibilnost grupe proizvoda	KBA šinski razvod KBB šinski razvod

Dopunske informacije

[ue] nazivni napon	230...240 V
[ui] nazivni napon izolacije	690 V
[ie] nazivna struja	16 A pri 35 °C
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Tip zaštite	Bez zaštite
Polaritet šinskog razvoda	L2 + L1 + L3 + N + PE L + N + PE
Polaritet otcepne kutije	L2 + N + PE L3 + N + PE L1 + N + PE
Tip priključka otcepne kutije	Sa izborom faze
Boja ključa	Plava
Standardi	EN/IEC 61439-6 EN/IEC 60439-2
Širina	168 mm
Dubina	33 mm
Visina	53 mm
Boja	Krem (RAL 9001)
Masa proizvoda	90 g
Količina po setu	Set od 10

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP55 u skladu sa EN/IEC 60529
-------------------	-------------------------------

Packing Units

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	92 g
Pakovanje 1 visina	7 cm
Pakovanje 1 širina	5 cm
Pakovanje 1 dužina	13,5 cm
Tip jedinice pakovanja 2	BB1

Broj jedinica u pakovanju 2	10
Pakovanje 2 težina	986 g
Pakovanje 2 visina	12 cm
Pakovanje 2 širina	16 cm
Pakovanje 2 visina	25 cm
Tip jedinice pakovanja 3	P06
Broj jedinica u pakovanju 3	440
Pakovanje 3 težina	50 kg
Pakovanje 3 visina	80 cm
Pakovanje 3 širina	80 cm
Pakovanje 3 visina	60 cm

Offer Sustainability

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------