


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

KBC16DCP1

Canalis - utična kutija za NF osigurače - 8.5 x 31.5 - 16 A - NF utičnice



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Tip proizvoda ili komponente	Otcepnja kutija
Kompatibilnost proizvoda	KBB KBA
Primena uređaja	Razvod energetskih utičnica
Kompatibilnost grupe proizvoda	KBA šinski razvod KBB šinski razvod

Dopunske informacije

[ue] nazivni napon	230...400 V
[ui] nazivni napon izolacije	690 V
[ie] nazivna radna struja	16 A pri 35 °C
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Polaritet šinskog razvoda	L2 + L1 + L3 + N + PE
Tip zaštite	Osigurač
Tip osigurača	Cilindrični: 8.5 x 31.5 mm - gG u skladu sa NF
Polaritet otcepnje kutije	3L+N+PE
Tip priključka otcepnje kutije	Sa fiksnim polaritetom
Opis utičnice otcepnje kutije	NF 2P+E 10/16 A 250V
Zaštitna oprema	Osigurač se ne isporučuje
Standardi	EN/IEC 61439-6 EN/IEC 60439-2
Širina	160 mm
Dubina	53 mm
Visina	68 mm
Boja	Grey (RAL 7035)
Masa proizvoda	90 g

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP55 u skladu sa EN/IEC 60529
-------------------	-------------------------------

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,250 kg
--------------------	----------

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------