

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

KDP20ABG4

Canalis - napojna jedinica za KDP - 20 A -
montaža sleva ili zdesna



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Tip proizvoda ili komponente	Napojna jedinica
BAR MATERIAL	Aluminijum
Kompatibilnost proizvoda	KDP
[Ie] nazivna radna struja	20 A
Lokacija za montiranje	Levi Desni
Boja	Bela (RAL 9001)

Dopunske informacije

Tip zaštite	Bez zaštite
[Ue] nazivni napon	230...400 V
Povezivanje - priključci	Priključni blok - Pg 16 - vijčani priključak za 4 mm ²
Tip upravljanja	Bez
Zaštitna oprema	Završni poklopac
Način montiranja	Stezaljkom
Nosači za montažu	Sabirnica
Standardi	IEC 60439-2 IEC 61439-6
Širina	159 mm
Dubina	64 mm
Visina	49 mm
Masa proizvoda	120 g

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP40 conforming to IEC 60529
-------------------	------------------------------

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	192 g
Pakovanje 1 visina	6 cm
Pakovanje 1 širina	13 cm
Pakovanje 1 dužina	20 cm
Pakovanje 2 težina	6,8 kg
Pakovanje 3 težina	90,1 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------